

# 京津冀厂家直供面包砖、透水砖、路面砖

产品名称	京津冀厂家直供面包砖、透水砖、路面砖
公司名称	三河市海泉钦苒建材销售中心
价格	30.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路东侧天洋城4代MINI23号楼0102号（经营场所）
联系电话	13700349525

## 产品详情

透水步道砖一般用于公共场所，我们随处都可以见到。\*早的步道砖使用砂子、水泥制作而成的，而且还采用手工制作，所以它不仅渗水性能不好，而且还特别容易破损。但是现在做制作的透水步道砖往往各方面都比传统的步道砖要好。那么什么是透水步道砖呢？透水步道砖施工该注意什么呢？下面就跟小编一起来看看吧。

### 一、什么是步道砖

1. 步道砖是用混凝土、粉煤灰等制作而成的人造板材，同时它的外形比较砖还要大，而且施工起来比较快。步道砖还分为小、中、大型砖，一般使用中型和小型砖比较多。
2. 步道砖从外型上分为多孔植草砖等，形式分为单排方孔和多排扁孔灯，多孔的可以对植物比较好，其次按功能分为主砖和辅助砖。此外吸水率高的步道砖不能经常用水浸泡，这样会缩短它的使用寿命。

### 二、铺设步道砖该注意什么

1. 首先要把基层的表面的杂物处理干净，同时用清水冲洗干净，然后在按照设计图进行铺贴。在铺贴时先确定好位置，然后把砖先用水打湿，等到砖的表面没有水时才能使用。
2. 施工地面的表层要洒水，然后在均匀的涂刷水泥砂浆，在刷的时候面积不能太大，铺多少在刷多少。其次涂刷的厚度要控制在10毫米至25毫米，铺贴的高度应该要高出面层3毫米至4毫米\*\*。待铺贴好后用尺子进行刮平，然后用工具进行抹平。
3. 干硬性砂浆要边拌边用，可以用手握成一个团，洒向地面即散\*\*。此外铺贴完两三行后要检查它缝格的垂直度，不规范的地方要及时修整，而且还要用锤子锤结实。
4. 等到铺贴全部完成后要进行扫缝工序，可以用1:1的水泥西砂进行扫缝。其次铺完24小时后要用水进行养护，养护时间至少一个星期。刚铺设的步道砖强度硬了才能上人，同时水泥砂浆不能放在已铺贴的步道砖上，避免粘贴在上面，影响美观。

