

国产进口材料303不锈钢六角棒，304不锈钢棒

产品名称	国产进口材料303不锈钢六角棒，304不锈钢棒
公司名称	台湾烨联不锈钢材料有限公司东莞分公司
价格	26.00/Kg
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇振安路宵边路段51-53号
联系电话	0769-81585103 13560817110

产品详情

国产进口材料303不锈钢六角棒，304不锈钢棒，台湾烨联不锈钢材料有限公司东莞分公司是一家集加工，生产，销售于一体的不锈钢综合性企业，公司不断引进国外先进生产设备及管理经验,提升专业水平，并已通过ISO9001：2001品质、14001环境及OHSAS18001职业安全卫生等多项管理系统认证，公司代销日本新日铁，韩国埔项，美国进口的不锈钢材料，产品符合美国ASTM中国GB，日本JIS等国际标准。如日本新日铁日本住友日本神户钢铁韩国浦项等.产品广泛运用于各种工业领域并严格按照国家标准生产质量通过ROHS检测并能提供国际认可的SGS报告.【生产销售】：“301不锈钢带，304不锈钢带，316不锈钢带，304不锈钢板，316不锈钢板，304不锈钢管，316L不锈钢管，303不锈钢棒，304不锈钢棒，316不锈钢棒”

企业热线：0769-81585103 企业传真：0769-81585107
企业网站：<http://www.twylbxg.com> 联系人：林正雄 手机：13560817110 公司的产品有：
1、不锈钢板材；2、不锈钢带材；3、不锈钢管材；4、不锈钢棒材；5、不锈钢线材。材质有：SUS301(1Cr17Ni7)、SUS302(1Cr18Ni9)、SUS303(Y1Cr18Ni9)、SUS304(0Cr18Ni9)、SUS309S(0Cr23Ni13)、SUS310S(1Cr25Ni20Si2)、SUS314(0Cr25Ni20Si2)、SUS316(0Cr17Ni12Mo2)、SUS316L(00Cr17Ni14Mo2)、SUS321(1Cr18Ni9Ti)、SUS630(0Cr17Ni4Cu4Nb)、SUS631(0Cr17Ni7Al)。产品主要品种有：

板材类：不锈钢板冷轧2B（卷板、卷带、平板）特色板：3.5mm—6mm 304/2B，316L/2B
厚度：冷轧2B不锈钢板（0.31—6.0mm）；
表面：2B雾面不锈钢板、BA不锈钢板；不锈钢（10K/8K、BA、2B）面板，蚀刻花纹板，彩色镜面板，钛金镜面板，雪花砂板，（HL）不锈钢拉丝板，卷板，弹簧不锈钢板，蚀刻防滑板，中厚板。
公差：厚度0.4-1.0mm无公差，1.0-3.0mm公差范围为小公差，3.0以上为正常公差 板面：1m*1m 1m*2m 1.22m*2.44m 1.5m*3m 1.5m*6m 1.8m*6m 1219*C 可按您要求进行纵剪和横切
如需拉丝或贴膜：4*8加工拉丝贴膜的2块钱一个平方5块钱一张，不贴膜的3块
1*2加工拉丝贴膜的2块钱一个平方4块钱一张 4*8短丝加工拉丝贴膜的4块钱一个平方12块钱一张
1*2短丝加工拉丝贴膜的4块钱一个平方8块钱一张 4*8镜面8K
10块钱一个平方30块钱一张

我们经常见到的进口不锈钢标准有美国ASME标准的SA240、ASTM标准的A240以及日本JIS标准的SUS；经常使用的牌号为304、304L、316L等。下面以304为例来说明它们的表示方法：JIS标准中材料，表示比

较简单，就是SUS304这样表示；ASME及ASTM的表示有几种：SA240-304、SA240TP304、A240-304、A240TP304，实际上，中间加-与加TP的意思是一样的。我们到前面有304L321不锈钢板的材料，其中L为后缀，表示含碳量较低；经常可以看到的还有H，表示含碳量较高，主要使用在温度较高的场合；另外常见的还有N，表示加元素N，提高强度。有时候，我们还可以在后面见到：2B，No.1等后缀，这些后缀表示的是材料的表面状态；2B表示热轧加冷轧后，表面较好，达到镜面要求的钢板；2D表示热轧加冷轧后，表面一般的钢板；No.1表示热轧表面。不锈钢板性能特点分析：高温抗氧化性：不锈钢板都具有高温抗氧化性，但是，氧化率会受暴露环境以及产品形态等固有因素的影响。物理性能：金属的总传热系数除了取决于金属的导热系数外，还取决于其它因素。在大多数情况下，膜层散热系数、锈皮和金属的表面状况。不锈钢能保持表面整洁，因此它的传热性比其它导热系数更高的金属更好。

带材类：不锈钢弹簧带，不锈钢弹簧片，精密带，不锈钢宽带，窄带、软带，无磁不锈钢带，电池专用镀镍不锈钢带，（1/4、1/2H、3/4H、EH）硬度钢带。表面状态：

2B、BA、8K镜面。常规厚度0.03—3.0mm,宽度最宽610mm.硬度级别：最软 145HV-最硬 590HV

。公差可达0.005mm(半个丝以内)、一般宽度为200-400mm宽，可以按照客户的需求进行分条处理，不收取任何费用，最少起订量为30公斤、

管材类：不锈钢无缝管，不锈钢焊管，拉丝不锈钢管，毛细管，不锈钢精密管，不锈钢装饰管，压花管，方管，矩形管，厚壁不锈钢无缝管，大口径薄壁管，异型管。

状态：有冷拔、酸洗、酸白面、内外抛光面、常备现货规格有：

1.圆管： ϕ 1~1200mm，厚度:0.15~12.0mm；2.方管:5*5~150*150 mm，厚度:0.4~6.0 mm；

3.矩管:5*10~125*200 mm，厚度:0.4~6.0

不锈钢管的标准规格有200多种,大小均有,小管较贵,尤其是毛细管.毛细管最差得由304材质生产,不然管子容易爆裂.还可以为客户定做非标规格的管材.无缝管主要用于工业上,表面为雾面,不光亮.有缝管的表面是光亮面,管内有一条很细的焊接线,俗称焊接管,主要用于装饰材料.另有工业流体管,其抗压力视壁厚决定.310与310S为耐高温管.1080度以下能正常使用,最高耐温达到1150度.

棒材类：不锈钢光亮棒，不锈钢研磨棒，不锈钢抛光棒，不锈钢易车棒，不锈钢热轧棒，不锈钢冷拉棒，不锈钢圆棒，不锈钢六角棒，不锈钢方棒，不锈钢矩型棒。圆棒规格： ϕ 1mm ~ ϕ 320mm 方棒规格：1.0×1.0mm—100×100mm

六角棒规格：S1-S77mm。按表面分为不锈钢光亮棒和黑皮棒两种、大直径的一般都为黑皮棒、价格较便宜、光亮棒小直径一般标准为2.5米，黑皮棒一般为4米左右、可以按照客户要求切割、如果用在车床上面的话，可以选择303、304F、316F不锈钢棒、最低起订量为一条、

线、丝材类：不锈钢弹簧线，中硬线，螺丝线，全软线，雾面线，焊丝，光亮线，氢退线，不锈钢镀镍线，琴钢线，琴钢丝，（同时核心代理）NAS日本不锈钢弹簧丝，日本樱花牌不锈钢螺丝线，弹簧线，SUZUKI日本铃木琴钢丝，韩国KIS象麦琴钢丝，韩国KOS象牌不锈钢弹簧钢丝。

常备规格0.08—12.6mm。产品规格范围大、盘重小；线材尺寸精度高，可达 ± 0.005 mm；

线材表面质量好；盘条金相组织好，性能均匀；化学成分稳定，偏差小，钢质纯净，夹杂物含量低；产品硬线比高、优质比高、细线比高。

注:现货交期为2个工作日之内.非标订做在10个工作日之内。包装:木托\木箱.不等.提供:SGS环保认证报告及质保书.品质有保证.免费提供样品.现货的情况下.最小起订为10KG..分条最窄可以分到2.5mm.最宽可以做到610mm.最硬可以做到HV600°。价格优惠：我们以实实在在的产品、扎扎实实的服务、实实惠惠的价格，货比三家分优劣，人需长处方知心。相同质量比价格，相同价格比质量，相同质量价格比服务，注:现货交期为2个工作日之内.非标订做在10个工作日之内。包装:木托\木箱.不等.提供:SGS环保认证报告及质保书.品质有保证.免费提供样品.现货的情况下.最小起订为10KG..分条最窄可以分到3.5MM.最宽可以做到610MM.相对301来说.最硬可以做到HV600°。

公司「严格控制原料及制程，产制最高级产品」，是烨联的执着从链钢、热轧至冷轧，不仅采用世界最先进之设备与技术，更要求在每个阶段，皆严密控制钢品内外部品质，以确保产品均能满足客户最严格的需求。“烨联”以“雄厚的技术力量、高品质的产品、合理的价格及周到快捷的服务作为不懈进取的准则；不断的向新老客户提供更好、更新、更全面的技术支持。本公司创办以来，一直注重对产品的质量及对高难度产品的加工管理、同时对外承接订做非标不锈钢材。欢迎新老客户来公司参观指导或来电、来函洽谈业务。