

湖南道岔尼龙套管公司

产品名称	湖南道岔尼龙套管公司
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	3.00/件
规格参数	生产工艺:注塑成型 材质:塑料、尼龙 标准:外销出口标准
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

湖南道岔尼龙套管公司

9.同一辆车上承载鞍型号须一致，不得混装所以，用一个适当的抽检方案代替检验往往是适宜的
岔枕在运输、装卸和堆放时，应将螺栓旋入套管内，也可用木塞封住管口，以防套管内落入杂物。

扣件组装前，应将混凝土岔枕表面清扫干净，套管内应清洁无杂物，套管底部不能被杂物或泥土堵死，
套管内应涂抹黄油以防螺栓锈蚀。

扣件组装时对一些不合适的配件要打磨修理，不得用锤硬打，以免损坏配件或损坏套管。

扣件组装时，螺栓扭力矩应控制在250 ~ 300N · m。

扣件组装时，不得用加力棒等工具进行组装，以免产生加速力超过尼龙套管的承受力，而损坏套管，
必须用扭力扳手进行组装。

转8G型转向架是转8A型转向架的更新换代产品，铁路货车装用转8G型转向架，运行速度可以提高到100k
m/h调高靠调整垫片,精调靠可调衬垫,调距靠挪动铁垫板 高强度螺栓预拉力值确定及其紧固原理
高强度螺栓预拉力(紧固轴力)的确定 高强度螺栓连接与普通螺栓连接的主要区别就是高强度螺栓施加一个
预拉力,预拉力越大,其承载能力就越大,接头的效率也越高,当确定它的大小时,要综合考虑螺栓的屈服强
度、抗拉强度、折算应力、应力松弛以及生产和施工的偏差等因素(6)底座板两侧隔一定距离设置侧向挡
块，梁体相应位置设置钢筋连接套筒 在钢轨和支承体之间具有足够的绝缘性能

昆山艾力克斯的铁路尼龙套管生产非常注重质量控制和管理。我公司生产及销售铁路尼龙套管的材料主
要是尼龙PA66和塑料HDPE。我们的铁路尼龙套管生产完全按照ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获
得的铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，以确保我们所有的螺栓产品品质，达到客户的要求。

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体

系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制系统。