

九江防水卷材弹性体SBS改性沥青防水卷材

产品名称	九江防水卷材弹性体SBS改性沥青防水卷材
公司名称	九江青龙化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市长虹大道人民路口H7号
联系电话	0760-88728723 15218527256

产品详情

弹性体(SBS)改性沥青防水卷材

青龙公司在江西全省各县市火热招商中，还在想怎么创业的你别再犹豫了，赶紧来电咨询吧。咨询热线：15218527256小盘 网址；<http://jj.qinglong.com.cn>

青龙（集团）公司组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。是建筑防水行业中集研发、设计、生产、施工、销售于一体的国家级高新技术企业。旗下设六个直属公司，多个分销机构，生产建筑防水、隔热保温材料、结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。公司拥有国内领先的高分子卷材生产线、先进的防水涂料生产设备和EVB保温隔热防火干粉砂浆生产线，年可生产高品质防水涂料1.5万吨，聚合物防水干混砂浆系列产品20万吨，防水卷材1000万平米，GRC艺术制品20万平米。

一、九江防水材料简介

“青龙牌”MQ201弹性体(SBS)改性沥青防水卷材是以聚酯毡或玻纤毡为胎基，苯乙烯(SBS)共聚热塑性弹性体作改性剂，两面覆以聚乙烯膜，细砂、粉料或矿物粒（片）料制成的改性沥青防水卷材。

二、九江防水材料产品优点

1、既有原沥青防水的可靠性，又具有橡胶的弹性；

- 2、优良的耐高、低温性能，一年四季均能适应；
- 3、防水层强度高，耐穿刺、耐硌伤，耐撕裂、耐疲劳；
- 4、具优良的延伸性和较高的承受基层裂缝的能力；
- 5、在低温下仍保持优良的性能，即使在寒冷气候时，也可以施工；
- 6、可热熔搭接，接缝密封可靠。

三、九江防水材料适用范围

适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程，尤其适用于较低气温环境下的建筑防水工程。

四、九江防水材料技术指标

五、九江防水材料贮存与运输

- 1、贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免日晒雨淋、注意通风。贮存温度不应高于 50 C，立放贮存，高度不超过两层；
- 2、当用轮船或火车运输时，卷材必须立放，堆放高度不超过两层。防止倾斜或横压，必要时加盖苫布；
- 3、在正常贮存，运输条件下，贮存期自生产日起为12个月。

九江防水材料公司、防水材料厂、九江防水涂料公司、九江防水材料网、九江防水材料厂，
九江防水材料招商 九江防水材料、九江防水涂料、九江防水材料厂家、九江防水材料价格、九江防水材料批发、九江防水资深专家