

QX旋风式汽水分离器

产品名称	QX旋风式汽水分离器
公司名称	上海勃杰阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	青浦区北青公路6725弄6号2幢2层B区267室
联系电话	021-61553562 13918815069

产品详情

[旋风式汽水分离器](#)工作原理: 蒸汽切向进入分离器的入口，在分离器内壁产生高速螺旋气流，利用离心力将
冷凝水和
固体颗粒分离沉积
到汽水分离器的底部，分离后的冷凝
水通过蒸气疏水阀排出，整个[汽水分离器](#)本体是封闭结构，没有更换元件，无须维护。
蒸汽流量由口径与压力来决定；更大的蒸汽汽水分离器可以根据实际要求定制。最高耐温可达300 。

[旋风式汽水分离器](#)结构: 根据需求采用不锈钢或碳钢材料，小流量汽水分离器进出口为内螺纹，大流量汽水分离器进出口为法兰。

[旋风式汽水分离器](#)主要零件材料:

接口尺寸	DN15-350
接口型号	法兰 -PN16/PN25/PN40
阀体材料	碳钢 WCB/ 不锈钢 -SS304 & SS316
最高工作压力	16BAR/25BAR/40BAR
最高工作温度	300

[旋风式汽水分离器](#)结构图:

[旋风式汽水分离器](#)主要连接尺寸:

型号	处理量 m3/min	外形尺寸mm				进出气 口DN	排污口 尺寸
		E	X	G	H		
QX6/1	6	220	400	133	190	G1"	G1/4"
QX20/1	18	400	600	159	220	G1"	G1/4"
	18	400	600	159	250	G2"	G1/4"
QX40/1	42	510	760	219	480	80	G1/2"
QX60/1	60	580	850	273	560	80	G1/2"
	60	580	850	273	560	100	G1/2"
	60	580	850	273	560	125	G1/2"
QX120/1	120	580	990	410	700	125	G1/2"
QX150/1	150	630	1040	410	700	200	G1/2"
QX200/1	200	770	1180	410	700	250	G1/2"
QX300/1	300	950	1450	462	760	250	G1/2"
QX400/1	400	1400	1950	612	900	300	G1/2"

相关系列产品:

[电子水处理器](#)[电子除垢仪](#)[全自动反冲排污过滤器](#)[旋流除砂器](#)[过滤器](#)[混合器](#)

[气动薄膜调节阀](#)[自力式调节阀](#)[自动再循环阀](#)[汽水分离器](#)[高压球阀](#)[气动蝶阀](#)