

原装POM 500AF (Delrin) 加20%铁氟龙

产品名称	原装POM 500AF (Delrin) 加20%铁氟龙
公司名称	东莞市凯佳国际塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场中心城
联系电话	8676989914118 13650083690

产品详情

供应POM 500AF 美国杜邦 加20%铁氟龙 低摩擦 耐磨损 高粘度 均聚物

用途:电线电缆应用.管道.工程配件.片材.铸造薄膜.工业配件.套管

特性备注：加工特性：一般等级,添加20%

TEFLON3纤维，表面润滑。产品特性：与500相似的物理性能，但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。

重要参数：密度:1.54 g/cm³成型收缩率:2.05 %缺口冲击强度:37 拉伸强度:48 MPa弯曲模量:2410 MPa

16.供应POM 127UV 美国杜邦 抗紫外线 高粘度 均聚物 18.供应POM 1700P 美国杜邦 尺寸稳定性 低粘度 均聚物 19.供应POM 570 美国杜邦 加20%玻纤 中粘度 均聚物 20.供应POM M25-44 日本宝理 标准级 高粘度 共聚物 21.供应POM M90-44 日本宝理 标准级 低粘度 共聚物 22.供应POM M90-45日本宝理 耐候级 标准级 共聚物 23.供应POM NW-02日本宝理 特殊润滑 高滑动 高性能 共聚物 24.供应POM GH-25日本宝理 加25%玻纤 高强度 高刚性 共聚物 25.供应POM GH-25D日本宝理 加25%玻纤 高流动 高强度 高刚性 共聚物 26.供应POM KT-20日本宝理 无机物增强 耐摩擦磨耗 高刚性 共聚物 27.供应POM GB-25日本宝理 加25%玻璃珠 低翘曲 28.供应POM SX-35日本宝理 质软 消音 29.供应POM GH-20日本宝理 加20%玻纤 高强度 高刚性

东莞市凯佳国际塑胶原料有限公司

主营产品：

塑胶原料 工程塑胶 聚酰胺 PA66耐磨损 PA66超韧耐寒级 PA66食品级 PA66加玻纤 PA66增韧级 PA66阻燃防火 POM聚甲醛 高粘度POM 坚韧级POM 耐磨损POM 高韧性POM 抗紫外线POM 加玻纤POM 低翘曲POM 工程塑胶：EVA、PC、POM、PA6、PA66、PEEK、COC、PBT、PET
PC/ABS、PPS、PPO、LCP；热弹性体：K胶、TPE、TPR、PVC、TPU、TPV、TPX、SBS；
通用塑胶：ABS、PMMA、PP、PE、AS、HDPE、LDPE。特种料：PEI、PTFE
本公司所销售之塑胶原料均可提供原厂的物性表，UL MSDS SGS COC 欢迎来电咨询！

备注：公司长期销售塑胶原料/原厂原包，25千克/包，符合ROHS认证标准，25千克起。质量有保证
联系人：莫利（先生）13650083690

电 话：0769-89914118

传 真：0769-82058794

邮 箱：yd87195458@163.com

Q Q：2668826400