

贵州贵定自流地坪漆施工贵定环氧树脂地坪漆施工

产品名称	贵州贵定自流地坪漆施工贵定环氧树脂地坪漆施工
公司名称	贵州红汇峰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园
联系电话	135-11948828 13511948828

产品详情

贵定自流地坪漆施工,贵定环氧树脂地坪漆施工

工业厂房，生产车间，地下车库等室内地面为了能达到无尘洁净状态，一般都会采用自流平环氧地坪漆进行铺装，因为这类材料他不仅美观耐磨，而且造价还便宜，所以得到很多企业的认可，那么这种自流平环氧地坪漆是如何施工的呢？粤丰硕给大家分享它的施工工艺步骤。

自流平环氧地坪漆的施工方案工艺方案：一遍底漆一遍砂浆一遍洗面一遍自流平面漆（每平方25-35元）

步骤一，地面处理：如果地面情况较好可进行清扫灰尘异物，用清水冲洗地面，减少尘埃和油污，凉干水份。如果地面情况不好需要打磨处理。

步骤二，刷底漆：把水性环氧底漆的AB剂按照比例混合搅拌均匀，再加入一定量的清水搅拌均匀，涂刷一遍到地面上。

步骤三，刷中涂砂浆：把水性环氧底漆的AB剂按照比例混合搅拌均匀，加入一定量的清水，石英砂，石英粉搅拌均匀，涂刷一遍到干透的底漆地面上，常温下24小时干透之后可选择打磨或者不打磨。

步骤四，刷面漆：把水性环氧树脂自流平面漆A剂搅拌一下，然后AB剂按照比例混合搅拌均匀，倒入干透的中涂砂浆地面上使用平刀薄涂批刮一遍，常温下间隔24小时再配料使用齿刀厚涂批刮一遍。注意一次配料不要太多，采用少量多次。