

批发零售304不锈钢带，深拉伸304DDQ不锈钢带

产品名称	批发零售304不锈钢带，深拉伸304DDQ不锈钢带
公司名称	江苏张浦不锈钢材料有限公司东莞分公司
价格	28.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安路宵边路段56-58号
联系电话	0769-85385650 18929120250

产品详情

批发零售304不锈钢带

，深拉伸304DDQ不锈钢带，江苏张浦不锈钢材料有限公司（东莞分公司）隶属江苏张家港浦项不锈钢材料有限公司，专业销售：各种国产、进口不锈钢板，不锈钢带，不锈钢管，不锈钢棒，不锈钢线，不锈钢角钢，不锈钢槽钢。公司主营材质：300系列铬-镍奥氏体不锈钢（301、304、304L、321、302、303、316、316L、317L、314、309S、310、310S）；特殊不锈钢（630、631、632、840、904L）。同时与宝钢、太钢、联众、永大等大型不锈钢企业友情合作、联谊销售，为用户提供更大的选、提供材料一站式采购。供应规格齐全，种类多样。（备注：L代表低碳，如304L比304含碳量低.S代表耐高温。如310S比310耐高温性强。耐高温不锈钢：317L、314、309S、310、310S。630和631是马氏体沉淀硬化型不锈钢，性能特点是可通过变动热处理工艺调整强度级别。840和904L为超奥氏体不锈钢，具有超强的耐腐蚀性能与耐高温性能（最高温度可达2000度以上），因具有超强的耐腐蚀性所以多用于强酸容器。）

销售热线：0769-85385650 询价传真：0769-85385651

咨询联系人：熊志强（18929120250） 公司网站：<http://www.jszpbxg.com>

【公司优势】：材料质量好：采用国外先进的生产设备和技术，拥有庞大的技术开发精英团队；供货量大长期稳定：年产不锈钢达200万吨以上。产品种类齐全：多方合作给用户材料一站式采购；价格优惠：钢厂直接销不论数量均按批发价销售；

【合作企业列举】：广州美的、东莞步步高、深圳富士康、惠州TCL、深圳康佳、珠海格力电器、深圳比亚迪、重庆长安汽车、厦门金龙汽车、长沙中联重工等

【公司业绩】：从2008年-2010年我公司销售量连续3年居广东省同行业之首，国内同行业领先地位。

公司产品如下：

一：[不锈钢带类]

【产品种类】：不锈钢带、进口不锈钢带、不锈钢薄带、精密不锈钢带、弹簧不锈钢带、拉伸不锈钢带（或DDQ）深冲压不锈钢带、特硬不锈钢带、蚀刻不锈钢带、超窄不锈钢条

【提供材质】：301、304、304L、321、316、316L、316Ti、314、310S、630、631、904L等

【规格范围】：规格：厚度0.03mm~2mm 宽度3mm~610mm

【公差范围】：厚度公差： $\pm 0.05\text{MM}$ 宽度公差：精密值为 $\pm 0.01\text{MM}$ 还可以提供刮边（去毛刺）

【材质硬度】：维氏（HV）150-590度以上（硬度表现形式：HV HB HRC HRB）

【硬度范围】：冷轧ANN(或DDQ)、1/4H、1/2H、3/4H、H、EH、SEH

【表面状态】：冷轧2B（雾面）、BA（亮面）、2B偏亮、HL（拉丝）、抛光（磨4K、6K、8K镜面）

【产地选择】：国内（张浦、宝钢、太钢、联众）、进口（韩国浦项，日本新日铁、德国蒂森克虏伯、美国英格莱）

【材料标准】：GB（国标）、JIS（日标）、ASTM及AISI（美标）、DIN（德标）等

【产品特点】：公差小（可达到半丝以内）精度高，无沙眼、表面细腻光洁、绝无起皮、辊痕等现象，保证直线度不会出现“链刀弯”现象。力学性能优，耐疲劳性高、刃性好，两边经过修边处理边缘光滑。

【品质保证】：符合用户提出的机械性能要求及化学成份,满足相关国家执行标准,提供客观真实的材质证明书及其它相关测试报告，如：SGS环境保护认证、出厂检验报告及其。

【应用领域】：发条、精密电子、电脑连接器、汽车零部件、空调压力开关膜、电子电器、五金冲压件、弹簧弹片、垫膜片、波纹管、密封件、蚀刻件、电脑手机配件等。

二：[不锈钢板类]

【产品种类】：不锈钢冷轧板（卷）、不锈钢热轧板（卷）、不锈钢船用板、蚀刻不锈钢板、不锈钢花纹板、不锈钢压花板,拉伸不锈钢板，弹簧不锈钢板，不锈钢中厚板

【规格范围】：平板：厚度0.3mm~120mm，板面：1000mm*1000mm、1000mm*2000mm、1219mm*2438mm、1219mm*3050mm、1500mm*3000mm、1500mm*6000mm、1800mm*6000mm；卷板：厚度0.3mm~10mm，宽度：1000mm、1219mm、1500mm、1800mm可按您要求进行纵剪和横切

【表面状态】：BA面、2B面、NO.1（白皮）、2D面、NO.4（磨砂）、HL(拉丝)、8K镜面、镀金、彩色

【公差范围】：厚度0.4-1.0mm基本无公差，1.0-3.0mm公差范围为小公差，3.0以上为正常公差

【提供材质】：301、304、304L、321、316、316L、316Ti、317L、314、309S、310、310S、630、631、840、904L、420J2等

【产地选择】：国内（张浦、宝钢、太钢、联众）、进口（韩国浦项，日本新日铁、德国蒂森克虏伯、美国英格莱）

【材料标准】：GB（国标）、JIS（日标）、ASTM及AISI（美标）、DIN（德标）等

【产品特点】：公差小精度高，厚度均匀，表面质量好（表面平整、光滑），物理性能、化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低。

【品质保证】：符合用户提出的机械性能要求及化学成份,满足相关国家执行标准,提供客观真实的材质证

说明书及其它相关测试报告，如：SGS环境保护认证、出厂检验报告及其。

【应用领域】：机械零部件、汽车零部件、锅炉板件、建筑装饰、桥梁、钢构制造、太阳能、电子电器、五金冲压件、垫膜片、焊接管、密封件、蚀刻件、电脑手机配件等。

三：[不锈钢管类]

【产品种类】：不锈钢无缝管、不锈钢焊接管（不锈钢装饰管）、不锈钢矩形管、不锈钢方通、不锈钢毛细管

【规格范围】：无缝管外径 3-577MM，壁厚0.4-14MM(可按客户要求定做)、焊接管外径 6-219MM，壁厚0.3-4.0MM(可按客户要求定做)、精密管 1-16mm，壁厚0.1-2.0mm(可按客户要求定做)、方管:5*5~150*150 mm，厚度:0.4~6.0 mm
(可按客户要求定做)、矩形管7*14-50*100mm，厚度：0.5-4.0mm（可订做特殊规格）

【管材表面】：工业面，酸洗面（酸白面），拉丝面，抛光面，内外抛光，镜面

【提供材质】：304、304L、321、316、316L、316Ti、317L、314、309S、310、310S、630、631、840、904 L等。

【产地选择】：国内（张浦、宝钢、太钢、联众）、进口（韩国浦项，日本新日铁、德国蒂森克虏伯、美国英格莱）

【材料标准】：GB（国标）、JIS（日标）、ASTM及AISI（美标）、DIN（德标）等

【产品特点】：圆度高，直线度高，公差小精度高，厚度均匀，表面质量好（表面平整、光滑），物理性能、化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低。

【品质保证】：符合用户提出的机械性能要求及化学成份,满足相关国家执行标准,提供客观真实的材质证明书及其它相关测试报告，如：SGS环境保护认证、出厂检验报告及其。

【应用领域】：流体输送管道、钢构制造、机械零部件、汽车零部件、锅炉管件、建筑装饰、桥梁、太阳能、电子电器、医疗器件、电脑手机配件等。

备注：不锈钢无缝钢管执行标准GB/14976-2002、食品级不锈钢管、机械构造用不锈钢厚壁管、流体输送用不锈钢无缝钢管、结构用不锈钢无缝管、锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管、不锈钢毛细管、不锈钢焊管、不锈钢装饰管、不锈钢工业管、不锈钢焊接大管、不锈钢异型管等。不锈钢管的标准规格有200多种,大小均有,小管较贵,尤其是毛细管.毛细管最差得由304材质生产,不然管子容易爆裂.还可以为客户定做非标规格的管材.无缝管主要用于工业上,表面为雾面,不光亮.有缝管的表面是光亮面,管内有一条很细的焊接线,俗称焊接管,主要用于装饰材料.另有工业流体管,其抗压力视壁厚决定.310与310S为耐高温管.1080度以下能正常使用,最高耐温达到1150度.不锈钢焊管生产工艺：

原料--分条--焊接制管--修端--抛光--检验（喷印）--包装--出货（入仓）（装饰焊管）原料--分条--焊接制管--热处理--矫正--矫直--修端--酸洗--水压测试--检验（喷印）-包装--出货（入仓）（焊管工业配管用管）

四：[不锈钢棒类]

【产品种类】：不锈钢冷拉棒、光亮棒、研磨棒、热轧棒、大直径黑皮棒、易车棒、环保棒

【产品形状】：圆钢、方棒、扁钢、六角棒、八角棒

【规格范围】：圆棒： 1mm ~ 320mm 方棒：3*3 ~ 150*150 六角棒：S1mm ~ S77mm

【棒材表面】：黑皮面、磨光面、抛光面（6K、8K镜面）

【产品材质】：304、304L、304F、321、303（303CU）、316、316L、316Ti、316F、314、310S、630、840、904L、420J2等。

【产地选择】：国内（张浦、宝钢、太钢、联众）、进口（韩国浦项，日本新日铁、德国蒂森克虏伯、美国英格莱）

【棒材特点】：产品规格范围大、圆棒圆度高，直线度高，公差小尺寸精度高（研磨棒可达0.01mm）；材表面质量好（无裂纹、无麻点）；金相组织好，性能稳定；化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低。

【品质保证】：符合用户提出的机械性能要求及化学成份,满足相关国家执行标准,提供客观真实的材质证明书及其它相关测试报告，如：SGS环境保护认证、出厂检验报告及其。

【应用领域】：机械零部件、汽车零部件、锅炉配件、建筑装饰、桥梁、钢构制造、太阳能、电子电器、电脑手机配件等。

备注：一般分为:(不锈钢光亮棒和黑皮棒),光亮面的比黑皮面的贵.大直径的棒材多为黑皮棒.按性质和用途可分为:(研磨棒,易车棒,抛光棒)、其中303（303CU）、304F、316F为易车削型材料,主要用于自动车床上车削、钻齿。

五：[不锈钢线类]

【产品种类】：不锈钢螺丝线、不锈钢弹簧线、不锈钢软线（全软线）、不锈钢中硬线、不锈钢丝、不锈钢精线

【规格范围】：0.08-12.6mm

【线材表面】：雾面、亮面、草酸面

【产品材质】：301、304、304L、304H、304HC、303、302、302HQ、316、316L、316Ti、314、310S、630、631、904L等。

【产地选择】：国内（张浦、宝钢、太钢、联众）、进口（韩国浦项，日本新日铁、德国蒂森克虏伯、美国英格莱）

【线材特点】：产品规格范围大、盘重有大有小；偏差小线材尺寸精度高（可达0.01mm）；线材表面质量好；金相组织好，性能稳定（弹簧线：弹性高、韧性好；螺丝线：延长性好、打螺丝不爆头）；化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低。

我们以实实在在的产品、周周到到的服务、实实惠惠的价格，货比三家分优劣，人需长处方知心。相同质量比价格，相同价格比质量，相同质量价格比服务，注:现货交期为2个工作日之内.非标订做在10个工作日之内。包装:木托\木箱.不等.提供:SGS环保认证报告及质保书.品质有保证.免费提供样品.现货的情况下.最小起订为10KG..卷材分条最窄可以分到3MM，最硬可以做到HV600°。热忱欢迎各界客商来人、来电咨询、洽谈、取样。