

Fluke 1535绝缘电阻测试仪

产品名称	Fluke 1535绝缘电阻测试仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Fluke 型号:Fluke 1535绝缘电阻测试仪 功能:绝缘电阻测试仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

Fluke 1535绝缘电阻测试仪

主要特性

*高2500V测试电压，500G 测试量程

全中文操作界面，为中国用户设计

自动极化指数（PI）/介电吸收比（DAR）

自动放电，保证安全

CAT IV 600V安全等级，符合电力行业规范DLT845

主机仅重1.3kg，适合户外、高空、繁重测量的技术人员

Fluke1535功能如下：

绝缘测量量程高达500G；

快速测量设计，绝缘阻值会较快达到稳定读数，工作快人一筹！

自动计算的极化指数 (PI) /介电吸收比 (DAR) 功能

低功耗设计满足高强度工作需求：2500V测量次数高达1300次，250V测量可达6500次*；

具备高安全性设计，具有危险电压报警功能，符合CAT IV 600V标准及电力行业规范DLT845；

全新高可靠性设计，包括50 ° C高温和80%湿度环境下，依旧保持对应的电气规格，表笔及对应端口通过30000次插拔实验。

Fluke1537除具备上述特点外，还具有以下功能/特性：

交/直流电压/电阻测量

>5mA短路电流，测试速度更快，结果更准确

可微调的测试电压：250 V 至 2500 V，调节幅度为 100 V

线性增加 (100 V/S) 测试电压的步进模式，击穿电压指示

自动计算的介质放电率 (DD)，可发现多层绝缘中不易被察觉的绝缘问题

用户自定义标签，限时测试，测量结果保存

可下载数据，含PC软件

Fluke 1535/1537 2500V绝缘电阻测试仪 (数字高压兆欧表)

通用技术指标

显示屏	
电池	
外形尺寸 (高 x 宽 x 长)	
重量	
温度	
工作温度	
存放温度	
工作湿度	
海拔	
工作海拔	
存放海拔	
过电压类别	
安全性	
通用	

绝缘电阻测量	
保护措施有效性	
防护 (IP) 等级	
电磁兼容性 (EMC)	
国际	