

# 柳州西门子PLC模块变频器供应商采购

产品名称	柳州西门子PLC模块变频器供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:变频器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

柳州西门子PLC模块变频器供应商采购

西门子G120变频器6SL3210-1KE13-2AP2授权总代理商

西门子授权代理浔之漫智控技术（上海）有限公司我公司经营西门子全新原装现货PLC模块；S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，DP电缆，电源，伺服电机等

西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

<strong text-size-adjust:none;color:#333333;background-color:#ffffff"="" style="box-sizing: content-box; word-break: break-all;">

6SL3210-1KE12-3UP2

SINAMICS G120C 标称功率：0.75kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz  
未过滤 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成：PROFIBUS DP  
防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x 73x 155（高x宽x深）外部 24V

产品

商品编号(市售编号)

6SL3210-1KE12-3UP2

产品说明

SINAMICS G120C 标称功率：0.75kW 有 150%

过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz  
未过滤 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO  
集成式安全转矩切断 现场总线集成：PROFIBUS  
DP 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x  
73x 155（高x宽x深）外部 24V

产品家族	SINAMICS G120C compact converters
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品
价格数据	
价格组 / 总部价格组	IE / 340
列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
金属系数	无
交付信息	
出口管制规定	AL : 9I999KP / ECCN : N
工厂生产时间	5 天
净重 (Kg)	1.1 Kg
产品尺寸 (W x L X H)	未提供
包装尺寸	270.00 x 225.00 x 85.00
包装尺寸单位的测量	MM
数量单位	1 件
包装数量	1
其他产品信息	
EAN	4042948668740
UPC	804766249549
商品代码	8504409999
LKZ_FDB/ CatalogID	D11.1SD
产品组	5673
原产国	中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别	A: 问题无关，即刻重复使用

:	
6SL3210-1KE15-8UP2SINAMICS G120C 标称功率：2.2KW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成：PROFIBUS DP 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x 73x 155（高x宽x深） 外部 24V	
6SL3210-1KE14-3UP2SINAMICS G120C 标称功率：1.5KW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成：PROFIBUS DP 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x 73x 155（高x宽x深） 外部 24V	
6SL3210-1KE15-8AF2SINAMICS G120C 标称功率：2.2KW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz A 级集成滤波器 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成：PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x 73x 178（高x宽x深） 外部 24V	

6SL3210-1KE13-2AF2SINAMICS G120C 标称功率：1.1KW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20%  
三相交流 47-63Hz A 级集成滤波器 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断  
现场总线集成：PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x 73x 178（高x宽x深）  
外部 24V

6SL3210-1KE13-2UF2SINAMICS G120C 标称功率：1.1KW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20%  
三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口：6DI，2DO，1AI，1AO 集成式安全转矩切断  
现场总线集成：PROFINET-PN 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸：FSAA 173x 73x 178（高x宽x深）  
外部 24V

西门子G120变频器6SL3210-1KE11-8UP2授权总代理商

西门子授权代理浔之漫智控技术（上海）有限公司我公司经营西门子全新原装现货PLC模块；S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，DP电缆，电源，伺服电机等

西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

## SINAMICS G: G120

SINAMICS G120 是由多种不同功能单元组成的模块化变频器。

构成变频器两个必须的主要模块为：

控制单元（CU）

功率模块（PM）

控制单元 可以通过不同的方式对功率模块和所接的电机进行控制

和监控。它支持与本地或控制的通信并且支持通过监控设备和

输入/输出端子的直接控制

功率模块 可以驱动电机的功率范围为 0.37 kW 到 250 kW（0.5hp

到 400 hp）。功率模块由控制单元里的微处理器进行控制。高性

能的IG 及电机电压脉宽调制技术和可选择的脉宽调制频率的采

用，使得电机运行较为灵活可靠。多方面的保护功能可以为功率模

块和电机提供较高级别的保护。

通过创新的冷却理念和加涂层的电子模块可以使变频器的使用寿命

和运行时间显著加长。这一特点主要基于以下几个方面：

所有热损耗的散热通过外置的散热器

进风风道中没有电子器件

控制单元采用标准的自然对流散热

所有冷却空气流经散热器

SINAMICS G120 为标准传动中按照模块化设计的变频器系列。每个

SINAMICS G120 变频器都由功率模块和控制单元两个必要单元组成。

功率模块

SINAMICS G120 有以下可选的功率模块作为变频器基本单元：

PM240 功率模块

PM240 功率模块是按照不进行再生能量回馈设计的，它的特点是都

带有内置的制动斩波器。制动中产生的再生能量通过外接的制动电

阻转化为热能进行消耗。

PM250 功率模块

PM250 功率模块采用了一种创新的电路设计，它可以与电源之间进

行能量交换。这种创新的电路也就允许再生的能量回馈到电网，达

到节能的目的。

控制单元

以下的控制单元以及作为它的附件的MMC存储器都是SINAMICS

G120变频器的基本单元：

CU240 控制单元

控制单元可以为变频器提供闭环控制功能，除此之外控制单元还可

以完成其它的任务，它们可根据应用的需要进行相应的参数化。有

以下几种可选的控制单元：

CU240B -2

CU240B -2 DP

CU240E -2

CU240E -2 DP

CU240E

柳州西门子PLC模块变频器供应商采购