

绥化市双组份聚硫密封胶介绍

产品名称	绥化市双组份聚硫密封胶介绍
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

一、特点

- 1.该产品具有防水效果好、价格低。
- 2.施工简单，任何季节都能施工。
- 3.耐油、耐腐蚀、耐老化、粘结力强、使用寿命长。

二、适用范围

- 1.适用于房屋建筑、公路、地铁、隧道和市政水利工程中砼伸缩沉降等变形缝的防水密封。
- 2.适用于水泥、胶木，聚氯乙烯、玻璃等各种金属或非金属的粘合。
- 3.适用于水厂净配水池接缝、滤地板间密封、污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防滴水密封。

三、施工方法

- 1.将基面清理干净，要求清洁、干燥、无油污。
- 2.将A组份（基膏、米黄色）和B组份（固化剂、黑色）按10:1--1.2的比例在容器充分搅拌均匀。一般用机械应在五分钟以上。
- 3.用刮刀将聚硫膏填入缝内并刮平。一般分二次施膏，第yi次先将膏刮在缝的二侧面，第二次再将膏填满缝隙并压平。也可用施膏枪施工。施工结束应检查是否实心密实、平整。

4.配制好的膏应在二小时内用完。否则会因膏药慢慢固化而造成施工困难。

5.施工结束后24小时内避免水冲雨淋。

玻璃化转变温度是聚合物链段从冻结到运动的转变温度，而链段运动是通过单键的内旋即高分子链通过改变其构象来实现的，所以凡是影响高分子链柔性的因素都会影响聚合物的玻璃化温度。

玻璃化转变温度随着交联点密度的增加而增加。随着交联点密度的增加，高聚物的自由体积减少，分子链的活动受约束的程度也增加，相邻交联点之间的平均链长减小，阻碍了分子链段的运动，使玻璃化转变温度升高。

聚合物的玻璃化温度除与固化交联有关，还与共混、共聚、结晶等因素有关

硅酮胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料。在购买或选用硅酮胶时候，我们要知道不同类型的密封胶分别适用于哪些地方，有讲究么？硅酮胶的种类及用途：

(1)、结构密封胶特点：承受风荷载、重力荷载，对强度、耐老化性要求高，弹性有一定要求。用途：主要用于玻璃幕墙的金属和玻璃间结构或非结构性粘合装配。它能将玻璃直接和金属构件表面连接构成单一装配组件，满足全隐或半隐框的幕墙设计要求。中空玻璃的结构性粘接密封。(2)、中空玻璃用二道硅酮密封胶特点：模量高，不要太软，有些有结构要求。用途：中空玻璃二道密封，保证中空玻璃结构稳定。(3)、耐候密封胶特点：需承受较大接缝宽窄变化，弹性(位移能力)、耐老化性要求高，不要求强度，高模量、低模量均可。用途：适用于各种幕墙耐候密封；金属、玻璃、铝材、瓷砖、混凝土、砖石、铝材及涂料表面的接缝密封。(4)普通硅酮密封胶特点：承受接缝宽窄变化，有一定的位移能力要求，不要求强度。用途：门窗接缝、外墙填缝及其他位置密封。(5)特殊用途硅酮密封胶特点：需具备某种特殊性能(如防霉、防火等)。用途：用于有特殊要求的接缝密封，例如防火、防霉等。厨房、卫浴的接缝密封胶需具备防霉性能硅酮密封胶使用时注意事项1、从生产日期算起，一般保质期在6个月左右；2、硅酮密封胶不宜用于渗出油脂、增塑剂或其它溶剂的建材表面；3、不要在油漆表面使用，可能会因漆膜龟裂或剥落而造成密封失败；4、硅酮密封胶要保持原密封状态贮存于阴凉干燥处；5、不能用在会直接接触食品的表面或易遭到机械磨损的地方，以免误食。