

旋转格来圈图片，旋转密封圈规格，旋转密封圈尺寸

产品名称	旋转格来圈图片，旋转密封圈规格，旋转密封圈尺寸
公司名称	大连仟丰贸易有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁大连保税区泰华大厦B座422室
联系电话	86-041162775655/57/75 15898186881

产品详情

轴用旋转格来圈	
产品说明：	<p>说明：</p> <p>轴用旋转格来圈是一种双向作用，高压旋转密封元件。该元件具有密封性能良好、低摩擦阻力、使用寿命长、耐磨损、抗挤出以及结构尺寸小等特点。</p> <p>应用极限参数：</p> <p>压力： 30 Mpa</p> <p>速度： 1 m/s</p> <p>温度： - 54 ~ + 200</p> <p>介质：石油基液压油、难燃液压油、环保安全液压油、水等</p> <p>特点：</p> <p>--沟槽简单，结构尺寸小</p> <p>--尺寸齐全</p>

--具有自润滑腔

--无粘滞现象

--低摩擦阻力

--耐磨损

--抗挤出性好

提示：旋转运动密封元件的摩擦副表面，应通过热处理增加表面硬度，不建议镀铬。

供货尺寸：6.00 mm ~ 2500.00 mm

欲了解产品更多信息，请与我公司销售工程师联系。

轴用旋转格来圈

产品说明：

说明：

轴用旋转格来圈是一种双向作用，高压旋转密封元件。该元件具有密封性能良好、低摩擦阻力、使用寿命长、耐磨损、抗挤出以及结构尺寸小等特点。

应用极限参数：

压力： 30 Mpa

速度： 1 m/s

温度： - 54 ~ + 200

介质：石油基液压油、难燃液压油、环保安全液压油、水等

特点：

--沟槽简单，结构尺寸小

- 尺寸齐全
- 具有自润滑腔
- 无粘滞现象
- 低摩擦阻力
- 耐磨损
- 抗挤出性好

提示：旋转运动密封元件的摩擦副表面，应通过热处理增加表面硬度，不建议镀铬。

供货尺寸：6.00 mm ~ 2500.00 mm

欲了解产品更多信息，请与我公司销售工程师联系。

轴用旋转格来圈

产品说明：

说明：

轴用旋转格来圈是一种双向作用，高压旋转密封元件。该元件具有密封性能良好、低摩擦阻力、使用寿命长、耐磨损、抗挤出以及结构尺寸小等特点。

应用极限参数：

压力： 30 Mpa

速度： 1 m/s

温度： - 54 ~ + 200

介质：石油基液压油、难燃液压油、环保安全液压油、水等

特点：

--沟槽简单，结构尺寸小

--尺寸齐全

--具有自润滑腔

--无粘滞现象

--低摩擦阻力

--耐磨损

--抗挤出性好

提示：旋转运动密封元件的摩擦副表面，应通过热处理增加表面硬度，不建议镀铬。

供货尺寸：6.00 mm ~ 2500.00 mm

欲了解产品更多信息，请与我公司销售工程师联系。

轴用旋转格来圈

产品说明：

说明：

轴用旋转格来圈是一种双向作用，高压旋转密封元件。该元件具有密封性能良好、低摩擦阻力、使用寿命长、耐磨损、抗挤出以及结构尺寸小等特点。

应用极限参数：

压力： 30 Mpa

速度： 1 m/s

温度：- 54 ~ + 200

介质：石油基液压油、难燃液压油、环保安全液压油、水等

特点：

--沟槽简单，结构尺寸小

--尺寸齐全

--具有自润滑腔

--无粘滞现象

--低摩擦阻力

--耐磨损

--抗挤出性好

提示：旋转运动密封元件的摩擦副表面，应通过热处理增加表面硬度，不建议镀铬。

供货尺寸：6.00 mm ~ 2500.00 mm

欲了解产品更多信息，请与我公司销售工程师联系。