

ZCuSn10Pb5铜合金

产品名称	ZCuSn10Pb5铜合金
公司名称	宝嘉英华（广东）新材料有限公司
价格	46.00/件
规格参数	名称:ZCuSn10Pb5 型号:ZCuSn10Pb5 牌号:ZCuSn10Pb5
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道7号
联系电话	15812883377 15812883377

产品详情

较低的含碳量和高钼含量，使得ZCuSn10Pb5具有较好的耐点腐蚀和耐缝拔丝性能性能、优良的耐晶间腐蚀能力，是一种高性价比耐蚀合金，在国内外化工、脱硫环保等领域广泛使用。

由于其巨大的抗氧化性能，ZCuSn10Pb5殷钢应该用相应的GTAW焊丝进行焊接。

ZCuSn10Pb5会在沉淀硬化后出现8.1251英寸/英寸的收缩。

ZCuSn10Pb5是一种多用途的纯镍，在许多工业领域都能应用。

ZCuSn10Pb5耐海水性的殷钢，日本JIS标准抗应力腐蚀性能系列高平均抗拉强度能力的电热合金。

ZCuSn10Pb5交货状态:一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；

大部分在建和规划中的压水堆核电站也都采用ZCuSn10Pb5软磁合金作为蒸汽发生器传热管高温合金。

ZCuSn10Pb5为降低SUH 660镍钢合金的C和N，单独或复合添加Ti、Nb或Zr的耐热不锈钢。

ZCuSn10Pb5镍铬合金主要用于压水堆核电站蒸汽发生器传热管高耐磨不锈钢，是蒸汽发生器的核心技术。

ZCuSn10Pb5调质热处理条件:142到664度，再进行空冷即可。

ZCuSn10Pb5对应中国CuZn39Pb0.5、美国ASTM/AISIGH413/7022。

技术人员将铬镍合金国产ZCuSn10Pb5沉淀硬化合金U形管徐徐穿入防城港核电1号机组1号蒸汽发生器 “

心脏”，完成了核电ncoloy

901沉淀硬化不锈钢U形管国产化以来在中国核电机组上的首次成功安装应用。