

加厚变形缝墙面盖板

产品名称	加厚变形缝墙面盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

1、铝型材：6063-T5 铝型材

2、零配件：关键伸缩节滑轨，三元一丙止水带。建筑抗震等级地脚螺丝。

三、变形缝盖板表面解决：阳极氧化工艺

四、形缝盖板：光源不锈钢拉丝、香槟不锈钢拉丝、浅香槟不锈钢拉丝，钛金拉丝、黑钛不锈钢拉丝、枪色不锈钢拉丝、紫金拉丝以及各类锌钢护栏木质纹理花架等

五、形缝盖板高宽比：200-600mm

六、铝合金型材厚度：1mm、1.2mm 1.5mm 2mm 3mm等

七、基本上长度：3m/根

八、拼装规范：墙面、缝平行面。砖面解决工整

九、外包装盒：铝型材表面附保护膜，多加热收缩膜，成件用瓦楞纸箱外包装盒.详细描述

设置建筑变形缝效果，就是让缝两边的构造能自由沉降，也可防止水分渗水。故建筑变形缝尽量紧紧围绕包括基本上再中的所有横剖面。隧道地基处理施工前，应****测量确立建筑变形缝位置，在建筑变形缝两侧地面上立垂直杆身放线应沥清铜版纸马上**定位建筑施工。建筑变形缝两侧应整齐、四四方方，基本上和涵身上下不能相叠。

房屋建筑中，伸缩缝是考虑建筑物过长，当温度变化时埋设在土内墙基础或柱下条形基础或箱型基础等下部结构受温度变形的影响小，这样上部结构下面部分受约束影响较上面的大，因此当温度变化时将可能导致上部结构的裂缝，设置伸缩缝可保证主要受力构件不致因温度应力损坏。桥梁结构中伸缩缝可防止温度应力在超静定结构中产生过大的附加应力，导致结构损坏。大体积混凝土施工中设置伸缩缝可有效控制混凝土的开裂。总之，伸缩缝是为了减小温度应力的不良影响而在荷载较小处设置。

