

【代理怎么做】安防摄像头代理如何做

产品名称	【代理怎么做】安防摄像头代理如何做
公司名称	河南鲸信智联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新技术开发区电厂路46号2号楼1单元12层1202（注册地址）
联系电话	17839901234 17839901234

产品详情

监控摄像头

是一种半导体成像器件，因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。监控摄像机安全防范系统中，图像的生成当前主要是来自CCD摄像机，CCD是电荷耦合器件(Charge Coupled Device)的简称，它能够将光线变为电荷并将电荷存储及转移，也可将存储之电荷取出使电压发生变化，因此是理想的摄像机元件，以其构成的CCD摄像机具有体积小、重量轻、不受磁场影响、具有抗震动和撞击之特性而被广泛应用。

1. 监控摄像机镜头

焦距：监控摄像头的焦距指的是镜头和感光元件之间的距离。镜头的放大倍数约等于焦距与物距之比。也就是说，随着监控摄像头焦距的增加，放大倍数增加，可以将近景拉远，远景细节更清晰，反之，成立。

分类：监控摄像头可以依据镜头的大小或者光圈分类，选购时根据需求可以选择不同类别的监控摄像头。

2. 感光能力

想提高监控摄像头采集图像的清晰度，就必须提高摄像头内摄像机的感光能力，CCD的感光元件是CMOS

的3到10倍，因此可以更好的进行感光，获得光信号，然后转为[电信号](#)，*后经过处理后成为[视频信号](#)输出或储存。

3. 监控摄像头的控制

为了使监控摄像头的观察范围达到*大，监控摄像头必须能够进行旋转，方法就是使用云台来安装和固定监控摄像头，以便进行旋转。

除此之外，还必须能够实现电动的变焦、变倍。这就要求监控摄像头内的摄像机能够快速、准确的实现自动变焦。这也成为了判断监控摄像头好坏的一个标准。

4. 监控摄像头的[图像传输](#)

使用*广泛的[传输方式](#)是通过[模拟摄像机](#)、[数字硬盘录像机](#)和[计算机网络系统](#)的协作工作来实现传输。

5. 监控摄像头相关名词解释

(1) [分辨率](#)：监控摄像头使用中的分辨率指的是屏幕[水平方向](#)和垂直方向所显示的点数。分辨率越高的监控摄像头，拍摄出的图像就越清晰。

(2) [清晰度](#)：监控摄像头的清晰度用线来表示，分为[水平线](#)和[垂直线](#)，[线数](#)越多，清晰度越高，成像就越清晰。

(3) [信噪比](#)：指的是监控摄像头中信号[电频](#)与[杂波电频](#)之比，常用[DB](#)来表示。信噪比越高监控摄像头越好，图像信号越好，即图像越清晰。

(4) [白平衡](#)：白平衡是描述显示器中红、绿、蓝[三基色](#)混合生成后白色**度的一项指标。通过调整监控摄像头内摄像机的白平衡，可以提高画面色彩质量。

(5) [背光补偿](#)

：当摄像机处于逆光

环境中拍摄时，画面会出现黑色的图像。

这对于24小时工作的[监控摄像机](#)

是不能存在的弊端，这时就需要背光补偿。当具备了背光补偿功能时，摄像机如果检测到拍摄图像一个区域中的视频[电平](#)比较低，就会提高输出视频信号的[幅值](#)，使[图像清晰](#)。