

# 游泳馆墙面吸音板

产品名称	游泳馆墙面吸音板
公司名称	深圳市马特斯建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	马特斯:马特斯 AL-2.0:AL-2.0 中国:中国
公司地址	深圳市龙盐田区海景二路1025号壹海国际中心7楼
联系电话	0755-82557311 18927416010

## 产品详情

游泳馆作为一个室内集体活动的场所，其声环境问题引起人们的关注。在游泳馆内，由于水面的振动和游泳者的水花，容易导致噪音问题。为了改善游泳馆的声环境，提高人们的享受感和舒适度，马特斯建材有限公司推出了。

马特斯是一家从事建筑声学材料研发和生产的公司，掌握着的声学技术和生产工艺。我们的采用了AL-2.0 铝纤维板，并融入了中国传统文化元素，给游泳馆带来了不仅仅是简单的声学改善，更是一种艺术享受。

AL-2.0 铝纤维板是一种新型金属吸声材料，具有优异的吸声性能和装饰效果。它采用高纯度铝板为基材，通过特殊工艺制成的铝纤维层，形成了独特的多孔结构，大大提高了声波的吸收和散射效果。与传统的吸音材料相比，AL-2.0 铝纤维板不仅具有更高的吸声系数，还具有防潮防霉的特点，可以保持游泳馆墙面的干燥和清洁。

马特斯的采用了特殊的设计和安装方式，以满足游泳馆环境的要求。我们不仅提供标准尺寸的吸音板，还可以根据实际情况进行定制，以适应不同形状和尺寸的墙面。同时，我们在安装过程中也注重细节，在保证吸音效果的同时，不影响游泳馆的正常使用。

知识：

- 游泳馆噪音问题的影响：**游泳馆噪音问题不仅会影响游泳者的体验，还可能对教练员和工作人员的健康产生负面影响。长期处于噪音环境中，可能会导致听力问题、失眠等健康问题的出现。
- 铝纤维板的吸声原理：**铝纤维板通过孔隙结构对声波进行吸收和散射，从而实现降低噪音的效果。铝纤维板的多孔结构能够将声波形成的振动转化为微小的能量，并通过摩擦损耗将其消散。

3. 的选择：在选择时，除了考虑吸音效果外，还需要考虑材料的防潮防霉性能。游泳馆的高湿度环境容易导致传统吸音材料发霉和腐烂，而铝纤维板可以有效抵御湿气和霉菌的侵袭。

问答：

1. 的安装方式有哪些？

的安装方式主要有挂式安装和贴面安装两种。挂式安装是将吸音板通过吊挂装置固定在墙面上，贴面安装则是直接将吸音板粘贴在墙面上。根据实际情况选择适合的安装方式。

2. 的颜色可以定制吗？

是的，马特斯提供的可以根据客户的需求进行定制。我们提供多种颜色和图案的选择，以满足不同游泳馆装修风格的需求。

3. 适用于室外游泳馆吗？

马特斯的适用于室内游泳馆，对于室外游泳馆，我们也有相应的产品和解决方案。可以根据实际情况，为不同的游泳馆提供的声学改善方案。