

奶牛场引入赛科龙风机，全面提升空气流通效果

产品名称	奶牛场引入赛科龙风机，全面提升空气流通效果
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	外形尺寸:2000mm*2000mm 电机功率:2.2kw 外壳材质:玻璃钢材质，镀锌支架
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

近年来，随着人们对奶制品健康需求的不断增长，奶牛养殖业也得到了迅猛发展。然而，在奶牛养殖过程中，如何解决奶牛场空气流通不畅的问题，成为了摆在养殖户面前的一个难题。为了解决这一问题，青州市百牧机械设备有限公司引入了赛科龙风机，全面提升了奶牛场的空气流通效果。

赛科龙风机作为奶牛场大风机和挤奶厅风机的厂商，以其高效、耐用的产品质量赢得了市场的广泛认可。这款牛场风机采用了玻璃钢材质的外壳，镀锌支架，外形尺寸为2000mm*2000mm，电机功率为2.2kw。这些设计使得风机在使用过程中具备了很强的耐候性和抗腐蚀性，能够在恶劣的养殖环境下长时间稳定运行。同时，2.2kw的电机功率也保证了风机的高效工作。

赛科龙风机在奶牛场的使用效果也是非常显著的。它能够通过强大的风力使奶牛场内部的空气流通畅通无阻，有效改善牛舍内的气候环境，提供良好的舒适度和养殖条件，进而促进奶牛的健康生长。同时，它还能有效地排除牛舍内的湿气和有害气体，降低疾病传播的风险，提高奶牛养殖的生产效益。

除了在实际使用效果上有所提升，赛科龙风机的价格也相对实惠，为4500.00元/件。与同类产品相比，具有优势明显。青州市百牧机械设备有限公司作为国内的畜牧养殖设备供应商，一直致力于为客户提供优质的产品和完善的售后服务。赛科龙风机的引进，进一步推动了公司在畜牧养殖设备领域的发展。

知识：

玻璃钢材质：

玻璃钢材质是一种由玻璃纤维和树脂组成的复合材料，不仅具有良好的抗腐蚀性能，还具备优异的机械

强度和电绝缘性能。因此，玻璃钢材质在养殖设备的制造中被广泛应用，能够有效延长设备的使用寿命。

2.2kw :

2.2kw是指电机的功率，表示电机每秒钟能够输出的能量。在奶牛场大风机中，2.2kw的电机功率能够提供足够的动力，使风机的转速和风力达到理想的工作状态。

小于3个问答：

问：如何根据牛舍的大小选择合适的风机尺寸？

答：一般来说，牛舍的空气流通效果与风机的尺寸有关。根据牛舍的大小和高度，选择相应尺寸的风机能够更好地提升空气流通效果。赛科龙风机有不同尺寸的产品可供选择，可以根据实际情况进行选购。

问：赛科龙风机的支架是否耐用？

答：赛科龙风机的支架采用镀锌处理，具有优异的耐腐蚀性和耐候性，能够在恶劣的环境下长时间稳定使用，保证风机的安全性和稳定性。

问：赛科龙风机能否调节风力大小？

答：是的，赛科龙风机具备调速功能，可以根据实际需要调节风力的大小。通过的控制，能够满足不同场合的使用需求，提供的空气流通效果。