

# 铠装电力电缆使用范围及型号

产品名称	铠装电力电缆使用范围及型号
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

## 产品详情

本产品适用于交流额定电压0.6/1kV的线路中，供输、配电能用。一、生产执行标准GB12706.2等同采用国际电工委员会IEC60502。二、使用特点(2)中性线可以采用双色线。(2)中性线可以采用双色线。1.电缆导体长期允许工作温度不超过70；2.短路时(\*长持续时间不超过5秒)，电缆导体的\*高温度不超过160；3.敷设电缆时的环境温度应不低于0。三、电缆的型号、名称及适用场合

型号

名称

适用场合

铜

铝

VV

VLV

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

敷设在室内、隧道内、管道中，电缆不能承受机械外力作用。

VV22

VLV22

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆

敷设在地下，电缆能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力。

VV32

VLV32

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆

敷设在地下，电缆即能承受机械外力作用，也能承受大的拉力。

注：本公司另可根据用户需要提供普通阻燃型、低烟低卤阻燃型、低烟无卤阻燃聚烯烃型等类型的产品。 1、普通阻燃型：在原型号前加“ZR”，如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型：

a、在原型号前加“DDZ”，如DDZ-VV b、在原型号前加“ZR”，并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型：在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”，如ZR-EE四、型号、芯数、标称截面

型号

芯数

芯数

铜

铝

VV-VV22

-VLVVLV22

1

630630630

VV-VV22

-VLVVLV22

2

400400400

VV-VV22

-VLVVLV22

3

1.5-3002.5-3004-300

VVVV22

VLVVLV22

4

240240

VVVV22

VLVVLV22

3+1

300300

注：(1)用户也可向本公司订购5芯制电力电缆，如：3+2型、4+1型。

(2)中性线可以采用双色线。