

FJ376G3个人剂量仪

产品名称	FJ376G3个人剂量仪
公司名称	雷腾环境科技（天津）有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	天津市河北区海河东路1号海河大厦B座
联系电话	022-60966046 13920235178

产品详情

个人剂量报警仪；电池亏电或更换，不丢失累计剂量和历史数据；U S B 通讯口；兼做 1 G 优盘。

技术参数：

1. 探测器：GM计数管（经能量平衡）。

2. 显示：2.4” LCD彩屏，全屏显示个人剂量率、累积剂量、实时时钟、测量时间和报警阈值。

3. 测量范围：

累积剂量：Hp(10)0.0 μ Sv-- 9999mSv

剂量率：Hp(10)0.1 μ Sv/h 99.99mSv/h

4. 测量时间：1秒--3600秒(自动)。

5. 剂量当量率响应： $\pm 20\%$ ($1 \mu\text{Sv/h}$ -- 99.99mSv/h)。

6. 能量响应： $\pm 30\%$ (50KeV -- 1.3MeV)。

7. 基本误差： $\pm 20\%$ (137Cs)。

8. 报警功能：剂量率和累积剂量在测量范围内可设置报警阈值，

报警方式：

a: 剂量当量率：当大于设定阈值时，喇叭鸣叫。

b: 累积剂量：当大于设定阈值时，喇叭鸣叫，显示闪动。

9. 智能阻塞报警。

10. 附 2G高速U盘。

11. 电池指示：有实时电量指示。

12. 标准USB通讯接口，数据通讯简便，无需外部读出器。

13. 功耗：使用1000mAh可充电锂电，无需经常更换电池，通用USB

连接线充电，环境本底下，可连续工作30小时以上。

14. 温度特性： $\pm 10\%$ $-30 \sim +50$ 。

15. 湿度特性： $\pm 10\%$ $0 \sim 95\%RH(+35)$ 。

16. 外形尺寸：92（长） \times 61（宽） \times 13（厚）mm。

17. 重量：60克。

主要特点：

灵敏度高，对环境本底有响应；

报警阈值连续可调；

彩屏一次显示全部测量信息；

功耗低、体积小、携带方便；

智能阻塞检测；标准USB通讯口，

可作为U盘用；

符合国际、国家相关标准

配件：主机.耳机.充电器.数据线.挂绳