

LED电源灌封灌胶机 LED灯条灌胶机

产品名称	LED电源灌封灌胶机 LED灯条灌胶机
公司名称	上海彤威机电科技有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区浦江镇联航路1188号7号楼G405室 (浦江智谷商务园)
联系电话	021-54997925 13621780981

产品详情

双流VR (50/100) 比率可变式2液型液体吐出控制机 (请点击视频演示)

双流VR是采用了可适应各种用途的计量比率可变式高性能液体吐出控制机。

采用了高精度刚性载入式计量泵 刚性载入计量泵由于采用了容积计 量方式，因此在处理过程中即使粘 度发生变化或计量泵的循环周期也 不会对计量精度产生影响，可确保 正确的吐出精度。

吐出范围广，适用于吐出量较复杂的作业。 作业结束后混合腔内的清洗可通过 自动气液交替实现，简单方便。 可与各种机械手联机使用。 机

型 双流VR50

双流VR100 吐出量范围 3-255ml/shot 50-1,000ml/shot

调配比率范围 100:100-100:1 100:100-200:1 原料粘度范围 1~1,000,000mpa · s 原料桶 20L-

开放式料筒 (不锈钢制) 40L-开放式料筒 (不锈钢制) 清洗桶 19L加压式桶 (不锈钢制) 混合部

电动旋转混合器/静态混合管 吐出部 前端阀 (FV-SWA) 前端阀 (FV-LWA) 计量方式

容积计量 (刚性载入式) 控制方式 PLC 驱动方式 气缸驱动/稳压驱动 气源 0.5mpa (干燥气体) 耗电量

7KW/20A/380V 主体尺寸 约300kg 约350kg

产品描述：

双流VR (50/100) 比率可变式2液型液体吐出控制机 ([请点击视频演示](#))

双流VR是采用了可适应各种用途的计量比率可变式高性能液体吐出控制机。

采用了高精度刚性载入式计量泵
刚性载入计量泵由于采用了容积计

量方式，因此在处理过程中即使粘

度发生变化或计量泵的循环周期也

不会对计量精度产生影响，可确保

正确的吐出精度。

吐出范围广，适用于吐出量较复

杂的作业。

作业结束后混合腔内的清洗可通过

自动气液交替实现，简单方便。

可与各种机械手联机使用。

机 型	双流VR50	
双流VR100		
吐出量范围	3-255ml/shot	50-1,000ml/shot
调配比率范围	100:100-100:1	100:100-200:1
原料粘度范围	1~1,000,000mpa · s	
原料桶	20L-开放式料筒（不锈钢制）	40L-开放式料筒（不锈钢制）
清洗桶	19L加压式桶（不锈钢制）	
混合部	电动旋转混合器/静态混合管	
吐出部	前端阀（FV-SWA）	前端阀（FV-LWA）
计量方式	容积计量（刚性载入式）	
控制方式	PLC	
驱动方式	气缸驱动/稳压驱动	
气源	0.5mpa（干燥气体）	
耗电量	7KW/20A/380V	
主体尺寸	约300kg	约350kg