

传感器灌胶机

产品名称	传感器灌胶机
公司名称	上海彤威机电科技有限公司
价格	145000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区浦江镇联航路1188号7号楼G405室 (浦江智谷商务园)
联系电话	021-54997925 13621780981

产品详情

产品名称:

KAPPA—L(桌面式) (请点击视频演示) 详细资料: 类别: 少量用2液自动液体点胶机

低成本2液型液体点胶机的标准。

新型混合器、序列控制器的采用,保证了舒适的作业环境。可与机器人连用动.静态混合器可自由选配).

具体说明

可进行高精度少量吐出 由于采用了不太受材料液体粘度变化影响的容积计量式刚性载入泵,因此可进行稳定的高精度计量吐出。

紧凑型设计

原料桶和计量泵内置于主体的紧凑设计,使得操作简单方便,可很容易地安置于狭小的空间。

优越的价格 同本公司以往的机型相比,提高了产品性能,降低了产品成本。保证了舒适的作业环境

通过采用新型混合器、序列控制器,实现了静音运行,保证了更舒适的作业环境。

机型 KAPPA-L 吐出量范围 0.48 ~ 17.5ml shot 调配比率范围 100:100 ~ 100:7 耗电量 AC380V/2KW 气源

0.5MPa 原料粘度范围 1 ~ 100.000mPa · s (高粘度时可通过加热来使用) 原料桶 2L ~ 20L

(不锈钢制圆形原料桶)的组合 计量方式 容积计量(刚性载入方式) 混合器 静态混合器/动态混合器

驱动方式 气缸型、伺服型、稳压型 控制方式 小型PLC控制

产品描述:

产品名称:	KAPPA—L(桌面式) (请点击视频演示)
-------	--

详细资料:

类别：少量用2液自动液体点胶机

低成本2液型液体点胶机的标准。新型混合器、序列控制器的采用，保证了舒适的作业环境。可与机器人连用(动态混合器可自由选配)。

具体说明

可进行高精度少量吐出 由于采用了不太受材料液体粘度变化影响的容积计量式刚性载入泵，因此可进行稳定的高精度计量吐出。
紧凑型设计 原料桶和计量泵内置于主体的紧凑设计，使得操作简单方便，可很容易地安置于狭小的空间。
优越的价格 同本公司以往的机型相比，提高了产品性能，降低了产品成本。
保证了舒适的作业环境 通过采用新型混合器、序列控制器，实现了静音运行，保证了更舒适的作业环境。

机型	KAPPA-L
吐出量范围	0.48 ~ 17.5ml shot
调配比率范围	100:100 ~ 100:7
耗电量	AC380V/2KW
气源	0.5MPa
原料粘度范围	1 ~ 100.000mPa · s (高粘度时可通过加热来使用)
原料桶	2L ~ 20L (不锈钢制圆形原料桶)的组合
计量方式	容积计量 (刚性载入方式)
混合器	静态混合器/动态混合器

驱动方式	气缸型、伺服型、稳压型
控制方式	小型PLC控制