

扬声器点胶机 圆形喇叭点胶机

产品名称	扬声器点胶机 圆形喇叭点胶机
公司名称	上海彤威机电科技有限公司
价格	135000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区浦江镇联航路1188号7号楼G405室 (浦江智谷商务园)
联系电话	021-54997925 13621780981

产品详情

产品描述：

产品名称:

自动配比液体吐出控制机 详细资料: 类别：2液式液体吐出控制机

自动配比液体吐出控制机是可以同时将液体以任意比率吐出的2连式液体吐出控制机。

具体说明

吐出量、吐出速度的调整非常简单

确定吐出量以及吐出速度时不需要很复杂的调整，即使是初学者也能简单地进行操作。

构造简单、操作维护方便 一旦吐出量、吐出速度确定后，便能马上进入吐出作业。另外，由于构造很简单，因此维护作业也很方便。

机型 自动松胶液体吐出控制机 吐出量范围 3 ~ 255 原料粘调配比率范围 100 ~ 1 原料粘度范围 1 ~ 300.000mPa · s (高粘度时可通过加热来使用) 原料桶 20l开放式桶(不锈钢制) 气源 0.75MPa 计量方式 容积计量 (刚性载入方式) 耗电量 0.5kW 2.5A/220V 驱动方式 气缸驱动 控制方式 PLC控制 前端吐出部 树脂针头 主体重量 约150kg

产品描述：

产品名称:	自动配比液体吐出控制机
详细资料:	

类别：[2液式液体吐出控制机](#)

自动配比液体吐出控制机是可以同时将液体以任意比率吐出的2连式液体吐出控制机。

具体说明

吐出量、吐出速度的调整非常简单 确定吐出量以及吐出速度时不需要很复杂的调整，即使是初学者也能简单地进行操作。
构造简单、操作维护方便 一旦吐出量、吐出速度确定后，便能马上进入吐出作业。另外，由于构造很简单，因此维护作业也很方便。

机型	自动松胶液体吐出控制机
吐出量范围	3 ~ 255
原料粘调配比率范围	100 ~ 1
原料粘度范围	1 ~ 300.000mPa · s (高粘度时可通过加热来使用)
原料桶	20l开放式桶(不锈钢制)
气源	0.75MPa
计量方式	容积计量(刚性载入方式)
耗电量	0.5kW 2.5A/220V
驱动方式	气缸驱动
控制方式	PLC控制
前端吐出部	树脂针头

主体重量

约150kg