

# 东莞市西门子6ES7 216-2BD23-0XB8授权一级代理商

产品名称	东莞市西门子6ES7 216-2BD23-0XB8授权一级代理商
公司名称	上海世纪群华工业自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:PLC 西门子:PLC 德国:PLC
公司地址	枫泾古镇白柳2村
联系电话	19821588008 19821588008

## 产品详情

上海世纪群华工业自动化设备有限公司

是中国西门子的合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国实力雄厚的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

西门子华东区域代理

## SIEMENS 可编程控制器

- 1、SIMATIC S7系列PLC : S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、逻辑控制模块LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、SITOP 直流电源 24V DC1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
- 4、HMI触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177TP177,MP277MP377,

## SIEMENS交、直传动装置

- 1、交流变频器MICROMASTER系列 : MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

## SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

块数据184参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-08模拟量模块55.1常规信息结构本节包含下列主题：1.可用模拟量模块概述2.关于所有模拟量模块的常规信息(如参数分配和诊断)3.特定模块的相关信息(例如，特征、接线图和方框图、技术规范及模块特性)：a)对于模拟量输入模块b)对于模拟量输出模块用于模拟功能的STEP7块在STEP7中，可使用块FC105和FC106读取和输出模拟值CPU中断用户程序的执行，然后执行诊断中断OB82

源模块3.8电源模块PS40710A(6ES7407-0KA01-0AA0)和PS10AR

(6ES7407-0KR00-0AA0)S7-400自动化系统模块数据64参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-08L+和L-极性接反在DC88V到DC300V的电源电压之间将L+和L-的极性接反对电源的功能没有影响硬件中断将报告给CPU用于总线段1或2的总线电缆的张力消除和接地的夹(3)总线段1的总线电缆端子(4)总线段1的终端电阻(5)总线段1的LED(6)OFF开关(=使总线段相互隔离以进行诸如调试等)(7)总线段2的LED(8)总线段2的终端电阻(9)总线段2的总线电缆端子(10)用于安装和卸下DIN导轨上的RS485中继器的滑块(11)总线段1上的PG/O的接口(12)LED24V电源电压RS485中继器10.3RS485中继器(6ES7972-0AA01-0XA0)的设计S7-400自动化系

统模块数据参考手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-0843710.4未接地运行和接地运行的RS485中继器接地或

未接地使用RS485中继器时应该注意： 接地，如果区段上所有其它节点也以接地电位运行 未接地，如

果区段上所有其它节点以未接地电位运行说明如果将具有纯MPI接口的编程设备连接到RS485中继器的PG

/OP插座，则总线段1为接地模块会补偿电路中模块和电阻温度计/电阻之间线路电阻的影响

无外部备用电压可用在电池盒1和2中插入新电池夹如果不需要使用随附的夹，则不要将

其安装在风扇部件中表格1-5模块的运输和存储条件允许范围自由落体 1m(重量10kg)温度-40至+70 ° C

气压1080至660hPa(相当于海拔-1000到3500m)相对湿度(温度为+25 ° C)5到95%，无结露正弦波振动符合IE

C60068-2-6的规定5-9Hz3.5mm9-500Hz9.8m/s<sup>2</sup>冲击符合IEC60068-2-29规定250m/s<sup>2</sup>，6ms，1000次冲击备用

电池运输备用电池应该总是在原包装中进行运输允许范围为 1用户可以使用 STEP 7 (PLC -> 模块信息菜单

命令)从诊断缓冲区读取错误的具体原因，并启动故障排除措施说明请确保极性正确，否则会产生明显的

测量误差

在危险区域，如果在S7-400操作过程中连通或中断电路(例如，通

过插入式连接、丝、开关)，则可能导致人身伤害或财产损失使用INTF和EXTFLED进行诊断一些模拟量

输入模块通过它们的两个故障LEDINTF(内部故障)和EXTF(外部故障)来指示故障

模拟量模块5.25模拟量输入模块SM431;AI8x16位(6ES7431-7KF00-0AB0)S7-400自动化系统模块数据356参考

手册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-085.26模拟量输出模块SM432;AO8x13位(6ES7432-1HF00-0AB0)5.26.1特性

概述SM432 ; AO8x13位具有以下属性 : 8个输出 可为每个通道将输出选择为 - 电压输出 - 电流输出

分辨率13位 模拟量部分与CPU和负载电压隔离 通道之间或通道与MANA之间允许的共模电压为3VDC

模拟量模块5.26模拟量输出模块SM432;AO8x13位(6ES7432-1HF00-0AB0)S7-400自动化系统模块数据参考手

册,Ausgabe11/2016,A5E00432660-08357SM432 ; AO8x13位的方框图DA24VCH1CH2CH3CH4CH5CH6CH7C

H0L+/M兔6图5-44SM432 ; AO8x13位的方框图模拟量模块5.26模拟量输出模块SM432;AO8x13位(6ES7432-1

HF00-0AB0)S7-400自动化系统模块数据358参考手册,Ausgabe

西门子伺服控制器维修电源模块

电源模块就是我们常说的整流或整流/回馈单元 , 它是将三相交流电整流成直流电 , 供给各电机模块(又常称逆变器) , 有回馈功能的模块还能够将直流电回馈给

西门子6ES7 216 2BD23 0XB8授权代理商

作为世界\*\*的工业自动化设备供应商 , 西门子始终保持着自身处于\*\*\*\*地位的优势。而其中的PLC ( 可编程逻辑控制器 ) 模块 , 更是广泛应用于各种自动化生产线的控制系统中 , 成为行业的重要组成部分。而在唐山地区 , 若想购买到\*\*的西门子PLC模块和触摸屏 , 不

妨选择上海世纪群华工业自动化设备有限公司作为您的代理商。