

# 吉林2.5KW风煤钻

产品名称	吉林2.5KW风煤钻
公司名称	济宁八方矿山机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2164886

## 产品详情

最专业ZQS-30/2.5风煤钻 吉林2.5KW风煤钻

ZQST-40/3.0风煤钻 ZQS-30/2.5气动煤钻 ZQS-25/1.6风煤钻

买风煤钻到厂家八方矿机0537-2164886

气动煤钻在煤矿及建筑工程中，对煤层、软质砂岩、页岩等进行钻孔时使用的手持与气腿两用回转气动煤钻，湿式钻孔与干式钻孔均可使用。钻孔范围为35-45mm..这种电钻采用FT100型气腿（19凿岩机气腿）作为支架实现钻孔时自动向前进和向后退钻，减轻劳动强度。

可根据客户需求做成湿式（供水）型，在钻孔时对孔内注水达到降尘作用。气动煤钻，可手持钻孔，也可安装FT100型气腿成为气腿式煤钻，该机以压缩空气为动力，具有行星齿轮减速机构，扭矩大、安全防爆、操作方便、便于维修等特点，特别适用于易燃易爆、潮湿等不良工作环境中。它的使用能大大降低工人劳动强度，改善工人的劳动条件，提高工作效率。QMZ2/8型、ZQST-30/2.5型气动煤钻

QMZ3/9型、ZQST-40/3.0型 性能参数 数值 数值 额定压力Mpa 0.4 0.5 0.63 0.4 0.5 0.63 额定转矩N.m 35 40 45 25 30 35 额定转速r/min 720 760 820 760 800 840 额定功率KW 2.5 3.0 3.5 1.9 2.5 3.0 耗气量M<sup>3</sup>/min 1.8 3.0 4.0 1.8 3.0 4.0 最大负荷转矩N.m 43 50 53 33 40 43 启动转矩N.m 45 53 56 35 43 46 失速转矩N.m 50 58 62 40 48 52 空载转速r/min 1600 1700 1800 1700 1800 1900 1/2空载转速r/min 800 850 900 800 900 950 1/2空载转速转矩r/min 30 35 40 20 25 30 噪声 声功率级dBA <112 <112 声压级dBA <95 <95 钻机重量Kg 10.2 9.2 宽\*高\*厚mm 330\*260\*200 330\*260\*200 进气管直径mm 16

电话：0537-2164886 传真：0537-2164386 手机：15263747782 经理：刘燕 QQ：473513801

邮箱：[bfjxhpm@163.com](mailto:bfjxhpm@163.com) 网址：[www.sdbafang.com](http://www.sdbafang.com)