

# 闸阀厂家排名 唐山闸阀厂家 华阀科技

产品名称	闸阀厂家排名 唐山闸阀厂家 华阀科技
公司名称	天津华阀科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区九园工业区
联系电话	18522895585

## 产品详情

楔形闸阀楔入时，通过楔形阀板上的两个密封面和阀座上的两个密封面的紧密结合实现密封。由于密封面在楔入过程中要承受较大的挤压力和摩擦力，密封面容易损坏，导致泄漏。为了提高楔形闸阀的可靠性，延长其使用寿命，许多学者从材料、结构、受力等方面做了研究，但楔形闸阀的失效事故仍时有发生，有的甚至使用一次或几次就失效，给生产带来极大的安全隐患。本文研究的故障闸阀为XFF65-60楔形闸阀，故障发生在油田次水压试验后。测试的时候工人先关闭闸阀，然后再打开。再次关闭闸阀后，闸阀厂家排名，他们发现闸阀未能阻止水流。本文以闸阀失效事故为研究对象，分析了闸阀失效的原因，探讨了避免此类事故的措施和方法。

国外不锈钢闸阀新产品的开发，重点是不锈钢闸阀新材料的应用。不锈钢闸阀由于现有的耐腐蚀阀门材料不能完全满足其技术发展的需要，超低碳不锈钢阀门的产量很少，所以国外不锈钢闸阀厂家都在加速开发超低碳双相不锈钢闸阀。超低碳双向不锈钢闸阀在氯离子、二氧化碳、无机酸和有机酸等环境中具有抗点蚀、晶间腐蚀和均匀腐蚀的能力。

(1) 气动不锈钢闸阀壳体强度试验介质为水，压力为阀门公称压力的1.5倍，保压时间5 min，无滴漏、无水分为合格。

(2) 气动不锈钢闸阀上密封试验介质为水，压力为公称压力的1.5倍，保压时间DN 50为15s，65 DN 300为60s，DN 350为120s。无渗漏为合格。

(3) 气动不锈钢闸阀密封试验。应进行低压密封试验。试验介质为空气(闸阀)，压力为0.6MPa，唐山闸阀厂家，保压时间DN 50为15s，65 DN 150为60s，DN 200为120s。渗透符合要求，则合格。

(4)压力试验合格后，应及时用压缩空气吹干阀腔内的水。

(5)压力试验合格的阀体用气动不锈钢闸阀打 ，不合格的打×号。(6)压力试验结束后，气动闸阀应按装置型号、规格分别堆放，不合格品分开堆放；每个堆放区应竖立明显的标志。压力试验后，阀门应盖上盖子，并在堆放区用彩条布覆盖保护。

闸阀厂家排名-唐山闸阀厂家-华阀科技(查看)由天津华阀科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津华阀科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为蝶阀具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!