

士林SP-25交流接触器

产品名称	士林SP-25交流接触器
公司名称	乐清市赛马电器厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇前西垟村西兴大厦北3幢西2楼201室
联系电话	86-0577-61758930 13356148510

产品详情

士林SP-25交流接触器

士林产品具有覆盖6 ~ 400A额定电流范围,适应各种不同行业的需要。

机械寿命高达2000万次,电寿命高达200万次。 具有50Hz-60Hz通用线圈。

(S.P)系列交流接触器，主要用于交流50Hz(或60Hz)，额定工作电压至660V，额定工作电流至100A的电力系统中接通和分断电路，并与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电动机起动器，以保护可能发生过载的电路。

接触器符合IEC60947-4-1、GB14048.4标准。

主要技术参数

接触器的主要规格

按电流等级分为：20A、25A、30A、32A、40A、50A、65A、100A、135A、150A、200A、235`A

按接触器线圈额定控制电源电压(Us)分为：

交流50Hz：380V、220V、127V、110V、48V、36V、24V

接触器的主要技术参数

动作特性：吸合电压为85% ~ 110%Us；释放电压为20% ~ 75%Us。

接触器的主要参数及技术性能指标

接触器

型号(带保护套) 额定绝

缘电压

(V) 辅助触头AC15 约定发

热电流(A) AC-3使用类别下

可控制三相

鼠笼式电动机的

最大功率(kW) 每小时

操作

循环数次/h

(AC-3) AC-3

电寿命

(万次) 机械

寿命

(万次) 线圈功率

起动/工作

VA/VA

220V 380V 660V

S.P-11 690 1a 20 3 4 4 600 100 500 60/9

S.P-12 1a1b 20 3 4 4

S.P-16 1a1b 30 3.7 5.5 5.5

S.P-21 1a1b 32 5.5 11 11 85/10

S.P-25 1a1b 32 6.5 12 12

S.P-30 2a2b 50 7.5 15 15

S.P-35 2a2b 50 9 15 15

S.P-40 2a2b 50 11 22 22 190/15.2

S.P-50 2a2b 65 15 30 30

S.P-60 2a2b 65 19 37 37

S.P-80 2a2b 100 25 50 50

S.P-100 2a2b 135 25 50 50

欢迎询价，专业批发

-P11 § .交流接触器：非可逆/可逆：S-P11/S-2xP11

§ .电动机起动器

开放型：非可逆/可逆：MSO-P11/MSO-2xP11

箱型：非可逆/可逆：MS-P11/MS-2XP11

箱型附按钮：非可逆：MS-P11PB

AC3级 3相

240V KW/HP/A：3.5/4.5/13

380V KW/HP/A：5.5/7.5/12

440V KW/HP/A：5.5/7.5/12

辅助接点

* .非可逆型：1a

* .可逆型：2 × 1b

附属装置

* .机械连锁组造型：MPU-11

* .可外挂线圈突波吸收器

* .可加装辅助接点组

订货须知:电压:AC 220V/AC 380V/AC 110V

士林SP-25交流接觸器