

水循环空气源热泵热水器

产品名称	水循环空气源热泵热水器
公司名称	佛山市南海佰什特通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区里水镇大粒沙工业区
联系电话	86-075789967707 13073033030

产品详情

详细信息

空气源热泵中央热水机组一般由压缩机、蒸发器、膨胀阀、过滤器、储水箱等几部分组成。它通过逆卡诺循原理，采用电能驱动。通过制冷剂把自然界的空气、水等其它难利用的低品位热能吸收，提升为可用的高品位热能对水进行加热的设备 数量 1000 说明 品牌 性能特点：

*水完全隔离，使用更安全，更放心*主机体积小，安装方便，水箱可灵活，

*单元内置的热交换器和循环泵，水箱无热交换器，在水箱连接主机管之间，使用更稳定，更好的传热

*微电脑控制器，用户可以自由设定

*可与太阳能结合，费用更省，祇没有阴雨天，太阳能热水，热水，以确保正常使用 适用范围：

洋房、别墅、小型会所、美容美发中心等场所 技术参数：

机组型号 单位 BKR01 BKR015 BKR02 额定制热量 KW 3.3 4.9 6.8 Kcal/h 2838 4214 5848 Btu 11258 16718 23200
制热输入功率 W 0.8 1.2 1.6 产水量 L 65 99 132 电源形式 V/Ph/Hz 220/1/50 冷媒形式 R22/R410A 压缩机数量
台 1 压缩机形式 旋转式 出风方向 侧出风 出水温度 默认55 ，温度可调 风机功率 w 20 25 30
热水换热器 高效换热器 水压降 Kpa 35 噪声 dB(A) 43 47 52 进/出水管接口 DN20 电加热输入功率 kW
可选配 水箱配置 100L 150L 200L 150L 250L 300L 300L 400L 500L 外形尺寸(L/W/H) mm 780/260/540
930/290/550 930/290/550 包装尺寸(L/W/H) mm 880/360/585 960/380/595 960/380/595 净重 kg 40 60 72 毛重 kg
42 63 75

额定制热测试工况：室外干/湿球温度20 /15 ，设定水温为55 ；

机型、参数、性能会因产品的改良有所改变，恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。