

高牢度防水尼龙水性墨

产品名称	高牢度防水尼龙水性墨
公司名称	烟台英吉特网印制像器材有限公司
价格	55.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱阳市经济技术开发区澳门路55号
联系电话	0535-3307511 15653523590

产品详情

印花水性墨，水基油墨、水性油墨 (配3%助剂)

YJ-UA水性墨白/YJ-UB水性墨透

主要成分：环保聚氨酯聚合物为主要成份及其他辅助剂控温乳化，研磨而成。

适用范围：适用于梭织面料、牛仔面料、织带、尼龙化纤面料、尼龙涂层面料、pvc、皮革等的高要求、难印涂层印花。

一般性状：

品名	外观	PH值	用途
YJ-UA	白色糊状	7-8	1. 直接印白色 2. 与透明浆调合用于印深色布彩色印花
YJ-UB	半透明糊状	7-8	浅色布料上印彩色

参考配比：

项目	直接印白色	浅色布料印彩色	深色布料印彩色
YJ-UA	90%	---	25%
YJ-UB	10%	95%	70%
色素	--	5%	5%
YJ-M61	1~3%	1~3%	1~3%
合计	约105%	约105%	约105%

产品特点：高牢度、白度好、遮盖力较强、手感较软、无刺激性气味，环保指数达国际织物要求。

工艺：基材 印刷 表面烘干 印刷 烘干（100°~150° 焙烘3分钟或100°~150° 压烫5~8秒） 成品。（也可以先用YJ-UB加YJ-M61打底）

使用建议:1.网目以涤纶80-120目为宜。

2.检测布料特性调整浆料适应性，打样试验确认后方可生产。

3.根据防水尼龙布防水处理的轻重，适当增加交联剂的量。放置愈久，耐水洗越强。

用饱和性标准的色浆，按“重调轻量”的原则用量控制在10%以下。因不同类型的色浆耐温程度不同，加热温度超标会使印花变色，使用时请注意。

5.一般热处理后，48小时后水洗会达到最佳效果。

保存方式：1.干燥阴凉处密封储存，保存温度6~30 防冻，防热。

2.印花剩余浆料用180目网过滤后密封保存。

注意事项：1.加入助剂的浆料，请在12小时内使用，切勿回收保存。

2.过期失效的浆料不得混入标准浆料中使用，以免性能破坏。

特殊水洗，需经过试验，并固定下特殊洗之化学配方、水温和时间。