

# 分散剂NNO生产厂家用于还原染料悬浮体轧染，隐色酸法染色 25KG/塑料桶

产品名称	分散剂NNO生产厂家 用于还原染料悬浮体轧染，隐色酸法染色 25KG/塑料桶
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	外观:液体 包装:25公斤桶 发货地:湖北
公司地址	武汉市黄陂区盘龙经济开发区
联系电话	15927657268 15927657268

## 产品详情

### 分散剂NNO

分散剂NNO又称分散剂N,,扩散剂NNO,扩散剂N,亚甲基双萘磺酸钠,萘磺酸盐甲醛缩合物

组成成分：亚甲基双萘磺酸钠

溶解性能：分散剂NNO易溶于任何硬度的水中，阴离子型；

稳定性：耐酸、耐碱、耐热、耐硬水、耐无机盐；

用途：

- 1.印染工业：主要用于还原染料悬浮体轧染，隐色酸法染色，分散性与可溶性还原染料的染色等。也可用于丝/毛交织织物染色，使丝上无上色。染料工业主要用作分散剂及色淀制造时的扩散助剂。
- 2.建材工业：用作水泥减水早强剂，用量为0.5-1%，通过水泥震荡后水泥有良好的分散效应，增强水泥强度。分散剂N对混凝土的抗拉、抗渗、抗冻和抗压弹性模量都有改善，对钢筋无锈蚀作用。
- 3.农业工业：可广泛用于可湿性，具有良好分散及增溶作用，可明显提高药效。用量可根据产品要求而定。例:扑虱灵，用量为3-5%；甲基托布津用量为0.8-1.5%，凯蔬灵0.8-1%。
- 4.电镀工业：在彩色电镀中加入分散剂N可使颜料分散均匀，可明显提高电镀表面的光亮度。用量一般为颜料10%。

5. 橡胶工业：在橡胶（乳胶）工业的生产过程中。对分散物质如\*\*促进剂、防老剂氧化锌填料（如硫酸钡、碳酸钙）等，可提高分散效果，缩短球磨时间。加入对干粉重量计的分散剂NNO 2-4%，分散剂事先制成10%溶液，然后与其他组份一起在球磨机磨碎，可提高分散效果，缩短球磨时间。

用途、使用范围 润湿分散剂

包装;25KG/塑料桶