

北洋票据打印机BTP-200PC

产品名称	北洋票据打印机BTP-200PC
公司名称	清远市高之扬信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市清城区四海数码城
联系电话	0763-3879217 18029718786

产品详情

打印参数 • 打印方式：行式热敏 • 分辨率：8点/毫米(203 DPI) • 打印宽度(Max.)：56mm • 打印速度(Max.)：100mm/s(Max.) • 存储器：RAM: 64KB FLASH: 1MB • 打印模式：标准模式，页模式，位图模式 • 驱动程序：Windows drivers (WIN 98/NT/2000/XP) • 通讯接口：并行接口DB25/RS232串行接口 • 钱箱接口：可控制1路钱箱探测 • 打印头过热探测：热敏电阻 • 打印头位置探测：微动开关 • 缺纸探测：光电传感器 条码类型 • UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,CODE39,CODE93,CODABAR,CODE128,ITF 字符集 • 常驻字符支持：标准ASCII(13*24)、压缩ASCII(9*17)，国标宋体I、II级(24*24)，国际字符 • 用户定义字符：支持，可下载到RAM 字符处理 • 字符放大：横向纵向均可1-6级放大 • 字符旋转：四个方向旋转打印(0度，90度，180度，270度) 图形处理 • SRAM位图下载：最多可下载8幅位图，下载缓冲区大小：8KB • FLASH位图下载：下载缓冲区大小：64KB • 直接位图打印：支持位图模式，可实现快速图形打印 纸张 • 纸张类型：连续纸 / 标记纸 • 纸张宽度：56-58 mm • 纸张厚度：0.065 ± 0.005mm • 纸卷外径：80mm(Max.) • 纸卷芯轴内径：12mm • 纸张分离方式：撕离 电源 • 输入：100-240VAC，50-60HZ • 输出：24V ± 5%DC，平均电流1.5A 环境 • 工作环境：5 ~ 45 ℃,20%~90%(40 ℃) • 贮存环境：-40 ~ 60 ℃,20%~93%(40 ℃) 可靠性 • 抗磨损性：50 Km 物理特性 • 外形尺寸：125mm(W)*200mm(D)*125mm(H) • 重量：1kg 安规认证 • 3C