

波昂热力全焊式球阀

产品名称	波昂热力全焊式球阀
公司名称	上海波昂阀门有限公司
价格	2670.00/台
规格参数	
公司地址	闵行区伟业路
联系电话	86-021-31266399

产品详情

热力全焊式球阀『产品型号：broen』零件材料：阀体：碳钢st37.0，a106-b；20号钢
球体：不锈钢304或316 阀杆：2cr13 阀杆密封：全氟橡胶 球体密封：rtfe (ptfе+c) 技术参数：
口径：dn15 ~ 1000 压力：pn 16 ~ 40 工作温度：-29 ~ +200 。 baq61f一体式焊接球阀适应介质：石油、汽油、液化天然气、液化石油气体、石油化工、钢铁厂、供热管道等。产品简介：“波昂”牌全焊式球阀可以直接埋于地下，不用建高大型阀门井，只需在地面上设置小型浅井，大大节省施工费用及工程时间。可根据管道的施工及设计要求，调整阀体的长短和阀杆的高度。球体的加工精度非常精密，操作轻便，无不良干涉。工作原理：热力全焊式球阀由全焊接的阀体和碳增强氟隆密封垫组成，可以在频繁操作，有杂质及化学物质的情况下长寿命运行。研磨精细的不锈钢球体可以保证多年开闭自如，运行可靠。采用浮球结构，斜面弹性保证密封圈紧压在球体之上，即使在压力不稳定的情况下，阀门可以保证严密。阀杆的防泄漏结构使用两“o”型圈，使阀杆转动自如且密封严密。直埋式焊接球阀可以直接埋于地下，不用建高大型阀门井，只需在地面上设置小型浅井，大大节省施工费用及工程时间。可根据管道的施工及设计要求，调整阀体的长短和阀杆的高度。球体的加工精度非常精密，操作轻便，无不良干涉。与同类行业的同种规格产品相比，阀体小，而且外型美观。而且能预防煤气的危险，全焊接球阀是非常安全的阀门。直埋式球阀传动时，操作者不需要进入地下，只需在地上进行传动操作即可，非常安全方便。产品特点：1.阀杆可根据用户具体安装情况加长，以便于地面操作。2.相对于同规格的常规球阀具有体积小、重量轻、外形美观、经久耐用等优点。3.阀座密封面材料根据使用介质不同可选用ptfe、尼龙、合金钢、硬质合金等，能较大范围适应不同的温度、压力和腐蚀性要求。4.采用全焊结构，没有中法兰泄漏，与管道用对焊连接或法兰连接。前者没有管道和阀门法兰连接的泄漏，后者便于拆卸维修阀门。用途：城市燃气：燃气输出管道、主干线及各支线设备维护管道等。集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线。热交换机：管道及各回路启闭。钢铁厂：各种流体管道、废气释放管道、煤气和热力设备维护管道、燃料设备维护管道。各种工业设备：各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。上海波昂阀门有限公司销售部
公司产品质量负有以下责任：
1、产品按相关标准生产、质量三包，质保一年；（包修、包换、包退）除人为或自然灾害外；
2、如有对产品功能描述任何疑问请来电咨询，我们将有专业人员为您解答；3、由于市场原材料价格波动或供需变化，个别产品价格会有所变动，请以我们专业销售人员的报价为准，对此带来的不便，请您谅解；4、购买波昂全焊接阀门产品，都以合同制销售、双方盖章生效。保护双方合法利益！代理进口阀门品牌产品有：《德国rbt罗博特阀门》、《美国frank富兰克》阀门、《英国uk丹尼斯阀门》、《日本kitz北泽》阀门、《日本venn阀天》阀门、《日本日立hitachi阀门》。热力全焊式球阀产地_型号_品牌