

# 波昂大口径全焊接钢制球阀

产品名称	波昂大口径全焊接钢制球阀
公司名称	上海波昂阀门有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	
公司地址	闵行区伟业路
联系电话	86-021-31266399

## 产品详情

### 大口径全焊接钢制球阀

产品介绍：“波昂”牌大口径全焊接燃气钢质球阀运用先进的工艺技术及创新结构设计，采用整体焊接的连接方式，成功研制出适用于原油管道工程和暖通管道工程的全焊接耐腐专用球阀，可以在频繁操作，有杂质及化学物质的情况下长寿命运行。研磨精细的不锈钢球体可以保证多年开闭自如，运行可靠。阀门采用浮球结构，斜面弹性保证密封圈紧压在球体之上，即使在压力不稳定的情况下，阀门可以保证严密。阀杆的防泄漏结构使用两“o”型圈，使阀杆转动自如且密封严密。材质：

- 1)：阀体：碳钢st37.0，a106-b；20号钢
  - 2)：球体：不锈钢304或316
  - 3)：阀杆：2cr13
  - 4)：阀杆密封：全氟橡胶
  - 5)：球体密封：rtfe (ptfe+c)
- 标准特征：1)：口径：dn15~1000  
2)：压力：pn 16~40  
3)：工作温度：-29 ~ +200
- 4)：输气管道焊接球阀适应介质：石油/汽油，液化天然气/液化石油气体，石油化工，钢铁厂，供热管道等。
- 5)：输气管道焊接球阀操作方式：手柄，齿轮（垂直/水平），电动，涡轮
- 用途：1)：城市燃气：燃气输出管道、主干线及各支线设备维护管道等。  
2)：集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线。3)：热交换机：管道及各回路启闭。  
4)：钢铁厂：各种流体管道、废气排放管道、煤气和热力设备维护管道、燃料设备维护管道。  
5)：各种工业设备、各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。性能：1)：不需要维护，调整及润滑，易于安装，在低运行费用下长期可靠运行。表面采用喷塑处理技术，光泽美观，在国内已处于领先水平。不会有外部泄漏等现象。阀体是焊接结构，所以阀门重量轻且易于进行绝缘。安装调节机构，非常简便，操作手柄可以拆下，换向安装。2)：由于阀座是由碳纤维增强特氟隆密封环及碟形簧构成的，所以对压力和温度的变化适应能力强，在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。3)：球体的加工过程有先进的计算机检测仪跟踪检测，所以球体的加工精度高。4)：由于阀体材料跟管道材质一样，不会出现应力不均，也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形，管道耐老化。5)：整体式全焊接，等径及变径通道，采用固定球及浮动球，双活塞效应密封系统，自动注入密封剂式轴承。6)：为了防止静电，阀杆与球体以及阀杆与填料箱之间分别装有钢球和弹簧，可以保持阀门所有零件与阀体的导电，让电流通过区，释放静电。不仅防止火灾，而且防止腐蚀，实现临时性切断，以便及时检修。7)：阀杆防脱功能是因为阀杆受阀内压力影响，总产生脱离的力所以阀杆设计成防脱结构。8)：用低摩擦材料的止推垫圈支撑将压力推向阀杆，使阀杆仅仅起到传递扭矩的作用。

上海波昂阀门有限公司销售部 公司产品质量负有以下责任：

- 1、产品按相关标准生产、质量三包，质保一年；（包修、包换、包退）除人为或自然灾害外；
  - 2、如有对产品功能描述任何疑问请来电咨询，我们将有专业人员为您解答；
  - 3、由于市场原材料价格波动或供需变化，个别产品价格会有所变动，请以我们专业销售人员的报价为准，对此带来的不便，请您谅解；
  - 4、购买波昂全焊接阀门产品，都以合同制销售、双方盖章生效。保护双方合法利益！代理进口阀门品牌产品有：《德国rbt罗博特阀门》、《美国frank富兰克)阀门》、《英国uk丹尼斯阀门》、《日本kitz北泽)阀门》、《日本venn(天)阀门》、《日本日立hitachi阀门》。
- 大口径全焊接球阀产地\_型号\_品牌