

丹麦波昂全焊封钢制球阀

产品名称	丹麦波昂全焊封钢制球阀
公司名称	上海波昂阀门有限公司
价格	2880.00/台
规格参数	
公司地址	闵行区伟业路
联系电话	86-021-31266399

产品详情

丹麦波昂全焊封钢制球阀 产品型号:broen 产品简述:“波昂”牌全焊接钢制球阀阀体是由钢管焊接而成。球垫采用强化聚四氟乙烯。阀杆采用防爆设计。温度范围:-29-150。全焊接球阀广泛应用于天然气、石油、供热、化工及热电管网等长输管线领域。欢迎您选用broen波昂全焊接球阀,首先感谢用户对波昂产品的信任;上海波昂阀门有限公司主营全焊接球阀、波昂全焊封球阀专用于供暖系统、供热区域、工业管道的产品,公司以“产品质量

品牌重量”为核心,为广大客户提供进口品质、国产价位的产品,欢迎您来电来函洽谈咨询!!!

全焊接球阀//全焊接球阀 1.全焊接球阀阀门采用碳钢无缝钢管压制成型整体式焊接球阀。 2.全焊接球阀杆采用aisi303不锈钢、阀体采用aisi304不锈钢,经精加工研磨制作,具有优良密封性能及耐腐蚀性能。

3.密封采用碳强化ptfe斜面弹性密封圈负压在球面上,使密封达到零泄漏,使用寿命长等优点。 4.法兰连接蜗轮全焊接球阀连接方式:有焊接、螺纹、法兰等供用户选择。传动方式:采用手柄、涡轮、气动、电动等传动结构、开关灵活轻便。 5全焊接球阀门结构紧凑、重量轻、易于保温、便于安装。 6.一体式焊接球阀吸取国外先进技术,结合国内实际情况研制而成,以国产代替进口,填补国内空白。广泛应用于天然气、石油、供热、化工及热电管网等长输管线领域。

全焊接球阀//高压全焊接球阀//进口全焊接球阀//焊接球阀//法兰球阀//不锈钢法兰球阀//法兰定位球阀//法兰球阀尺寸//铸钢法兰球阀//三片式法兰球阀 全焊接球阀特征 1、阀体:碳钢st37.0, a106-b; 20号钢 2、球体:不锈钢304或316 3、阀杆: 2cr13

4、阀杆密封:全氟橡胶 5、球体密封: rfe (ptfe+c) 6、通径: dn15~1000 7、压力: pn 16~40

8、工作温度: -29 ~ +200 全焊接球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,法兰连接全焊接球阀球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。球阀主要优点如下:

1、适用于经常操作,启闭迅速、轻便。 2、流体阻力小。

3、结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。 4、密封性能好

5、不受安装方向的限制,介质的流向可任意。 6、无振动,噪声小。球阀按结构形式可分为:浮动球阀、固定球阀、弹性球阀和油封球阀;按通道可分为直能式、角式和三通式等,三通式又可分为t形和形两种。按连接方工可分为螺纹式连接、法兰连接和焊接式三种。球阀安装与维护应注意以下事项:

1、要留有阀柄旋转的位置 2、不能用作节流。 3、带传动机构的球阀应直立安装 全焊接球阀//高压全焊接球阀//进口全焊接球阀//焊接球阀//法兰球阀//不锈钢法兰球阀//法兰定位球阀//法兰球阀尺寸//铸钢法兰球阀//三片式法兰球阀 上海波昂阀门有限公司销售部 公司产品质量负有以下责任:

1、产品按相关标准生产、质量三包,质保一年;(包修、包换、包退)除人为或自然灾害外;

2、如有对产品功能描述任何疑问请来电咨询,我们将有专业人员为您解答; 3、由于市场原材料价格波

动或供需变化，个别产品价格会有所变动，请以我们专业销售人员的报价为准，对此带来的不便，请您谅解；4、购买波昂全焊接阀门产品，都以合同制销售、双方盖章生效。保护双方合法利益！代理进口阀门品牌产品有：《德国rbt罗博特阀门》、《美国frank富兰克)阀门》、《英国uk丹尼斯阀门》、《日本kitz北泽)阀门》、《日本venn阀天)阀门》、《日本日立hitachi阀门》。

丹麦波昂全焊封钢制球阀设备维护