

波昂全焊接球阀

产品名称	波昂全焊接球阀
公司名称	上海波昂阀门有限公司
价格	2880.00/台
规格参数	
公司地址	闵行区伟业路
联系电话	86-021-31266399

产品详情

全焊接球阀 全焊接球阀主要零件材料：1、阀体：碳钢st37.0，a106-b；20号钢 2、球体：不锈钢304或316 3、阀杆：2cr13 4、阀杆密封：全氟橡胶 5、球体密封：rtfe (ptfe+c) 全焊接球阀主要技术参数：
1、 口径：dn15 ~ 1000 2、 压力：pn 16 ~ 40 3、 工作温度：-29 ~ +200 4、 baq61f一体式焊接球阀适应介质：石油、汽油、液化天然气、液化石油气体、石油化工、钢铁厂、供热管道等。
5、 baq61f一体式焊接球阀操作方式：手柄、齿轮、电动、涡轮。全焊接球阀主要用途：“波昂”牌全焊接球阀阀体是由钢管焊接而成。球垫采用强化聚四氟乙烯。阀杆采用防爆设计。温度范围：-29-150。
全焊接球阀广泛应用于天然气、石油、供热、化工及热电管网等长输管线领域。

- 1、 城市燃气：燃气输出管道、主干线及各支线设备维护管道等。
 - 2、 集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线。
 - 3、 热交换机：管道及各回路启闭。
 - 4、 钢铁厂：各种流体管道、废气排放管道、煤气和热力设备维护管道、燃料设备维护管道。
 - 5、 baq61f一体式焊接球阀用于各种工业设备：各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。
- 全焊接球阀执行标准; 设计标准按gb/t12237；api 6d 结构长度按gb/t 15188.1；asme b16.10 连接法兰按gb/t 12224；asme b16.25 试验与检验按jb/t 9092；aip 598、api6d 全焊接球阀主要特点：1、焊接一体球阀由全焊接的阀体和碳增强氟隆密封垫组成，可以在频繁操作，有杂质及化学物质的情况长寿命运行。
2、焊接一体球阀研磨精细的不锈钢球体可以保证多年开闭自如，运行可靠。3、采用浮球结构，斜面弹性保证密封圈紧压在球体之上，即使在压力不稳定的情况下，阀门可以保证严密。
4、焊接一体球阀阀杆的防泄漏结构使用两“o”型圈，使阀杆转动自如且密封严密。
5、不需要维护，调整及润滑，易于安装，在低运行费用下长期可靠运行。
6、焊接一体球阀阀杆可以加长、易于保温。7、操作手柄可以拆下，换向安装。
8、全焊接球阀阀体不含沉重且不可靠的铸件。9、安装调节机构，非常简便。

上海波昂阀门有限公司销售部 公司产品质量负有以下责任：

- 1、 产品按相关标准生产、质量三包，质保一年；（包修、包换、包退）除人为或自然灾害外；
- 2、 如有对产品功能描述任何疑问请来电咨询，我们将有专业人员为您解答；3、 由于市场原材料价格波动或供需变化，个别产品价格会有所变动，请以我们专业销售人员的报价为准，对此带来的不便，请您谅解；
- 4、 购买波昂全焊接阀门产品，都以合同制销售、双方盖章生效。保护双方合法利益！代理进口阀门品牌产品有：《德国rbt罗博特阀门》、《美国frank富兰克》阀门》、《英国uk丹尼斯阀门》、《日本kitz北泽》阀门》、《日本venn阀天》阀门》、《日本日立hitachi阀门》。标准全焊接钢制球阀设备维护