

波昂气动缩径全焊接球阀

产品名称	波昂气动缩径全焊接球阀
公司名称	上海波昂阀门有限公司
价格	2880.00/台
规格参数	
公司地址	闵行区伟业路
联系电话	86-021-31266399

产品详情

气动缩径全焊接球阀 一、气动缩径全焊接球阀主要用途：“波昂”牌气动缩径全焊接球阀阀体是由钢管焊接而成。球垫采用强化聚四氟乙烯。阀杆采用防爆设计。温度范围：-60-180。全焊接球阀广泛应用于天然气、石油、供热、化工及热电管网等长输管线领域。

- 1、城市燃气：燃气输出管道、主干线及各支线设备维护管道等。
- 2、集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线。
- 3、热交换机：管道及各回路启闭。
- 4、钢铁厂：各种流体管道、废气排放管道、煤气和热力设备维护管道、燃料设备维护管道。
- 5、q61f一体式焊接球阀用于各种工业设备：各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道

二、气动缩径全焊接球阀主要零件材料：1、阀体：碳钢st37.0，a106-b；20号钢

2、球体：不锈钢304或316 3、阀杆：2cr13 4、阀杆密封：全氟橡胶 5、球体密封：rtfe (ptfe+c)

三、气动缩径全焊接球阀主要技术参数：1、通径：dn15~300 2、压力：pn 16~40 3、工作温度：-29~+200 4、一体式焊接球阀适应介质：石油、汽油、液化天然气、液化石油气体、石油化工、钢铁厂、供热管道等 5、一体式焊接球阀操作方式：手柄、齿轮、电动、涡轮 四、气动缩径全焊接球阀执行标准；设计标准按gb/t12237 api 6d 结构长度按gb/t 15188.1 asme b16.10 连接法兰按gb/t

12224 asme b16.25 试验与检验按jb/t 9092 aip 598、api6d

五、气动缩径全焊接球阀主要特点：1、球阀设计为整体全焊接结构，杜绝了介质的外漏现象。

2、弹簧加载的浮动阀座，并采用软密封材料为ptfe+20%c和viton b作为密封件，阀座通过弹簧施加推力紧密贴合在球体表面上，技术在介质压力较低的情况下，同样确保球阀的可靠密封。特殊设计的阀座采用双活塞效应、双重密封（两道密封阀座），能达到双重双作用密封效果，使球阀的密封性能更加优越，操作更加轻便。 3、dn15~dn200采用浮动球结构，超过dn200的采用阀杆和耳轴固定球，保证了不同规格大小球阀球体的位置准确性，即保证了球阀的密封性能、低扭矩和可操作性。 4、阀杆由可替换的o形圈和材料为ptfe+20%c或柔性石墨的填料进行密封，能达到多重密封，确保阀杆密封无泄漏；同时采用柔性石墨作为填料密封还具有防火效果，特别适合用在燃气系统上。 5、阀体材质与管道材质一样（碳钢或不锈钢），球体和阀杆采用不锈钢，填料采用耐介质腐蚀的ptfe+20%c或柔性石墨材料。

六、气动缩径全焊接球阀产品概述：1.本阀门采用碳钢无缝钢管压制成型整体式焊接球阀。 2.阀杆采用aisi303不锈钢、阀体采用aisi304不锈钢，经精加工研磨制作，具有优良密封性能及耐腐蚀性能。

3.密封采用碳强化ptfe斜面弹性密封圈负压在球面上，使密封达到零泄漏，使用寿命长等优点。 4.本阀门连接方式：有焊接、螺纹、法兰等供用户选择。传动方式：采用手柄、涡轮、气动、电动等传动结构、开关灵活轻便。 5.本阀门结构紧凑、重量轻、易于保温、便于安装。 6.一体式焊接球阀吸取国外先进技术，结合国内实际情况研制而成，以国产代替进口，填补国内空白。广泛应用于天然气、石油、供热、

化工及热电管网等长输管线领域。上海波昂阀门有限公司销售部 公司产品质量负有以下责任：

- 1、产品按相关标准生产、质量三包，质保一年；（包修、包换、包退）除人为或自然灾害外；
- 2、如有对产品功能描述任何疑问请来电咨询，我们将有专业人员为您解答；
- 3、由于市场原材料价格波动或供需变化，个别产品价格会有所变动，请以我们专业销售人员的报价为准，对此带来的不便，请您谅解；
- 4、购买波昂全焊接阀门产品，都以合同制销售、双方盖章生效。保护双方合法利益！