

NGRDGOEU NGRDGOU NSHTOEU NSHTOU铁矿场用铲运机电缆 电铲车电缆

产品名称	NGRDGOEU NGRDGOU NSHTOEU NSHTOU铁矿场用铲运机电缆 电铲车电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

NGRDGOEUNGRDGOU NSHTOEU
NSHTOU铁矿场用铲运机电缆，电铲车电缆，电动铲运机电缆，矿用铲运机拖拽电缆

产品介绍

我们提供各种类型的电缆，专为铁矿场、矿用电动铲运机和其它矿业设备设计，包括4*16、4*25、4*35、铁矿场用运机电缆，电铲车电缆，电动铲运机电缆，以及矿用铲运机拖拽电缆。这些电缆的名称是NGRDGOEUNGRDGOU NSHTOEU NSHTOU。它们也被广泛用于其他矿业相关设备，包括行车、起重机、输送带、移动电机、卸船机、堆取料机、大型桥吊等。

这种高强度抗拉耐磨耐气候电动铲运机尾缆的应用范围非常广泛。它适用于井下1~6立方电动铲运机，吊斗铲，掘进机，凿岩台车等矿业机械设备。此外，它还适用于行车、起重机、输送带、移动电机、卸船机、堆取料机、大型桥吊等工程机械的卷盘(卷筒)电缆。

这种电缆主要用于矿山电动铲运机设备的控制和连接电缆。无论是垃圾焚烧厂、垃圾发电厂、下采矿作业现场、煤矿场、铁矿场等各种环境，它都能提供良好的性能。

某广电铲车、铲运机电缆，矿用电动铲运机电缆，铁石铲运机电缆，矿山井下电铲电缆，电动铲运机拖拽尾缆，阿特拉斯3立方铲车专用电缆也都是我们提供的产品。这些产品都有高强度抗拉耐磨耐气候电动铲运机尾缆的特点，能满足各种矿业设备的需求。

这些电缆的主要特点是工作环境恶劣，需要在巷道中频繁移动供电，直接接触铁矿石和各种不同硬度的砂石。因此，对电缆的外护套耐磨以及耐划伤及耐撕裂性能要求非常高。在工作过程中，电缆会受到很大的拉力和扭转，因此，它们的抗拉、弯曲、抗压和扭转耐磨性能要求也很高。常见的橡胶材质电缆无法满足如此恶劣的使用环境，可能会导致矿石开采行业的经济损失。

我们的产品能够满足这些要求，是矿业设备的理想选择，为您的工作提供了稳定的电力供应和可靠的设备连接。

产品技术参数

1. 导体：多股精细退火无氧铜丝精绞合导体，符合DIN VDE 0295 Class 5标准和IEC60228 第5类标准。
2. 绝缘：3芯及以上带黄绿接地线(黄绿可选)。
3. 线芯标识：芯线以数字编码形式标识。
4. 规格：3芯及以上带黄绿接地线，符合IEC60228 第5类标准。
5. 成缆方式：*优节距绞合成缆，具有良好的抗扭性和抗张力性能。
6. 内护套：进口PCP弹性体混合物芳纶丝编织，具有优良的耐磨性和抗扭性。
7. 抗扭层：特殊抗扭层设计，防止电缆起旋，耐扭转而变形。
8. 电缆护套：黑色RAL9005，黄色RAL1016.其他颜色可按RAL色卡定制。
9. 额定电压：600/1000V，可承受3500V电压试验5分钟不击穿。
10. 敷设行程：敷设行程可达80~150米，*小转弯半径为5*电缆直径。
11. 加速度：移动速度可达50m/S。
12. 使用温度：固定安装: 5*电缆直径，移动安装: 6*电缆直径。
13. 弯曲半径：*大弯曲半径为2m/S。
14. 耐油特性：电缆耐油，但需注意使用环境。
15. 阻燃特性：符合IEC60332-1标准要求，可有效防止火焰蔓延。

产品优势

1. 节省空间和降低重量：由于使用小规格盘具，引导轮和驱动电机，可以更节省成本。
2. 减少外部直径：电缆在收线，放线或是牵引过程中，需要对电缆施加张力。中央承载加强芯能化解张

力并确保自由具挂电缆收线，放线及长距离的偏斜。

3. 耐磨性：高耐磨性的外护套能够使电缆经受住矿石长时间的摩擦而不损坏。
4. 抗拉性：特中抗拉设计，*大抗张安装和使用能满足1800N，电缆在拖拽中不会出现芯线断裂。
5. 耐扭转性：特种抗扭层的设计，能有效防止电缆起旋，耐扭转而变形。
6. 高效性：电缆在恶劣环境下的性能表现出色，可高效传输电力，保证设备的可靠性运营。

温馨提示

由于铲运机电缆运用在复杂恶尘场合环境下，请用户与我们工程师沟通时，尽量详细通述电缆的应用场合和环境，电性要求，外径要求，强度要求等。我们会根据客户提供的电缆型号，电缆规格，设备工况，设计和制造出持久耐用，性能卓越的铲运机电缆，为客户其中设备的可靠性运营，在电力传输提供稳定的保障。

案例