玻璃强化炉

产品名称	玻璃强化炉
公司名称	西安美尔斯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安高新区电子工业园区电子西街3号
联系电话	029-88229537 15319988001

产品详情

特点说明： 1、 有5个工件层，可以一步法制作pvb和eva夹层玻璃 2、 不需要预滚压设备 3、 不需要高压釜设备，属于非压力容器 4、 不需要恒温恒湿的合片室 5、 采用我们公司专有远红外大面积加热元件技术，夹层玻璃上下同时加热，高效节能。 6、 设备最高工作温度：160℃ 7、 pcsyq250-5可加工平面和曲面玻璃 8、 采用智能控制，10寸触摸屏操作界面，西门子plc程序控制，梅兰日兰电器元件。 可加工的夹层玻璃 1、 标准夹胶玻璃，玻璃+pvb胶片+玻璃：玻璃+eva+胶片玻璃：钢化玻璃+pvb+胶片钢化玻璃：玻璃+eva+胶片丝布+eva胶片+玻璃： 2、 单夹胶玻璃： 3、 玻璃+eva胶片+丝布：玻璃+eva胶片+塑料膜 适用胶片及工艺 1、 采用eva胶片，eva胶片不受温度、湿度的限制，不需要另配房间安置空调，除湿设备： 2、 采用pvb胶片，pvb胶片受温度、湿度的影响大，一般不需要另配置房间安置空调，除湿设备，但是南方气候潮湿，80%-90%湿度，室温较高，最好配合片室，相对湿度控制在60%以下，温度控制在25度左右。 主要用途 建筑幕墙玻璃，门窗玻璃，家具，桌面及工艺玻璃