

无色透明防水胶

产品名称	无色透明防水胶
公司名称	湖北中豫防水工程有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	
公司地址	宜昌市夷陵路210号
联系电话	0717-6482983 18672393939

产品详情

【产品简介】

[外墙透明防水胶](#)

是以特种共聚物乳液为基料,掺加合成橡胶乳液改性剂,表面活性剂、增塑剂等精制而成的高分子柔性透明无色外墙防水涂料。

【产品特点】

- 1、无色透明、覆盖后不会破坏原墙面装饰效果，不会出现变黄，粘尘等现象。
- 2、耐热、耐紫外线、耐臭氧、耐酸碱，对气温的适应范围宽：掺加合成橡胶乳液改性剂，表面活性剂。
- 3、涂膜具有较好的成膜性，柔软、坚韧能抵抗基层变形开裂时所产生的应力。
- 4、以水分散介质，不燃、无毒、无味、不污染环境、属于环保产品。
- 5、冷施工，操作安全，施工方便，可直接喷、涂、刷、刮在墙面上。
- 6、成膜具微孔透气性，适用南方潮湿气候的热蒸发，且不鼓动。
- 7、用量少，造价便宜。

【适用范围】

- 1、各种建筑物的外墙墙面渗漏的防水修补。

- 2、应用于各种饰面材料接口出的防水处理。
- 3、各种内外墙装饰材料表面的防水、防潮。

【基面处理】

- 1、表面必须平整、坚实、干净、无油污、无灰尘以及其他松动物。
- 2、明显的空隙和砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平、尖锐的过缘应除去。
- 3、预先润湿底材至无积水为准。
- 4、新浇注的混凝土应有一定的干固养护时间，防止混凝土干缩造成影响。
- 5、旧的混凝土面必须先用清水冲洗干净，晾干后涂刷

【施工方法】

- 1、基面清洗用清洁剂钢丝刷抹布等尽可能将墙面基层清洗干净，但尽可能不要破坏原来面层的光泽，用刷子将透明防水胶涂刷于墙面，饰面砖接缝处涂刷时要特别仔细。
- 2、一般涂刷2-3遍即可，涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍且涂刷方向应纵横交错，在施工中如粘度太大，可用清水稀释，但水量尽可能少。