

水泥基渗透结晶防水涂料

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 水泥基渗透结晶防水涂料 |
| 公司名称 | 湖北中豫防水工程有限公司 |
| 价格 | 10.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宜昌市夷陵路210号 |
| 联系电话 | 0717-6482983 18672393939 |

产品详情

【产品简介】

[水泥基渗透结晶防水涂料材料](#)

是一种以水泥为基料加无机骨料和特殊添加剂，混合配制而成的淡灰色无机粉末状材料。当把灰浆刮抹在混凝土面上后，可渗入到混凝土微孔及毛细管中，产生一种不断可以被水激活的具有渗透功能的结晶物。正是利用这种结晶物堵住孔隙和毛细孔这种渗透通道，弥补由于其它原因而产生的结构不稳定、开裂带来的渗漏。该产品适应性强、施工简单、成本低廉，防水性能同混凝土结构同在，是实现防水工程低投入、高效益的优质防水材料。

【产品特点】

- 1、具有快凝、早强的特性，在防水施工结束后，马上就可以进行其它工程的施工；
- 2、具有使用的多重性，除了防水堵漏外，还能进行诸如麻面、缺损等其它混凝土结构缺陷的修补，并对基面要求不高；
- 3、在结构基面有坚硬的防水结膜，在结构内部能产生可不断激活的渗透结晶，使之与混凝土结构同时存在，具有持久的防水性能。
- 4、适应低温气候的施工。

【适用范围】

- 1、适用于一切新旧混凝土和砖面结构的墙体、屋面、厨房、卫生间、地面、坑道、人防工程、地铁、游泳池、污水池、大型蓄水池等工程的防水堵漏；

2、用于迎水面或背水面防水工程，特别适用于顶板裂缝滴漏、底板散漏、施工缝渗漏、变形缝渗漏等的防水补漏工程。

【使用方法】

1、基面处理：干燥的基面要先喷水湿润，有渗水的点或缝要先把渗水部位封堵好，新的结构在养护期结束后就可以进行防水施工，老的结构要将原有的防水层清除后才可进行防水施工。基面不能有浮灰、油污，凹凸、破损不平的要进行找平及修补。

2、施工方法：采用铁板抹灰法或刮板刮涂法施工，施工厚度一般1.0-2.0mm，1.5mm以上的涂层采用抹灰法施工，1.0-1.5mm的涂层采用刮涂施工法。

3、养护：养护应在初凝前进行，边施工边养护。养护采用油漆刷沾水在刮抹的防水层表面拉刷或喷细雾到防水层表面的方法。