

锡林郭勒盟足球场人造草坪,球场仿真草,生产

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 锡林郭勒盟足球场人造草坪,球场仿真草,生产 |
| 公司名称 | 河北跃羚体育器材有限公司 |
| 价格 | 22.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:跃羚 产地:河北 高度:5厘米 |
| 公司地址 | 河北省石家庄桥西区槐安路246号 |
| 联系电话 | 19933047934 19933047934 |

产品详情

运动性能与天然草坪相比，人造草坪建造的场地通常硬度要大得多，化学纤维的摩擦系数也常常小于草坪草的叶片，在足球运动中就表现为导致球速过快、反弹率过高，从而增大运动员对球的控制难度。人造草坪相对天然草坪运动特性上的优势在于场地均一性出色，平整度也要好得多，可以避免因气候、养护等因素造成的场地状况不良，从而影响比赛。

采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定，沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便。排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整;因此，在国内大部分区域，水泥混凝土基础成了经济实用的人造草基础类型。锡林郭勒盟足球场人造草坪,球场仿真草,生产

对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度:横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。基础应具有一定的强度和稳定性。表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好垫层压实。

人造草坪按生产工艺分为注塑人造草坪和编织人造草坪。注塑人造草坪采用注塑工艺，将塑料颗粒在模具中一次挤压成型，并用打弯技术将草坪弯曲，使草叶等距、等量规律排布，草叶高度统一。适用于幼儿园、运动场、阳台、绿化、沙金等方面。