## 锡林郭勒盟足球场人造草坪、球场仿真草、生产

产品名称	锡林郭勒盟足球场人造草坪,球场仿真草,生产
公司名称	河北跃羚体育器材有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:跃羚 产地:河北 高度:5厘米
公司地址	河北省石家庄桥西区槐安路246号
联系电话	19933047934 19933047934

## 产品详情

运动性能与天然草坪相比,人造草坪建造的场地通常硬度要大得多,化学纤维的摩擦系数也常常小于草坪草的叶片,在足球运动中就表现为导致球速过快、反弹率过高,从而增大运动员对球的控制难度。人造草坪相对天然草坪运动特性上的优势在于场地均一性出色,平整度也要好得多,可以避免因气候、养护等因素造成的场地状况不良,从而影响比赛。

采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定,沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境,同时也因为其造价昂贵,对于温暖潮湿的环境来说并不是合适的基础类型,碎石基础因为其施工简便。 排水迅速,在南方比较常见,但因为其钢性及稳定性差,长时间使用后容易出现基础松动,从而导致基础不平整;因此,在国内大部分区域,水泥混泥土基础成了经济实用的人造草基础类型。 锡林郭勒盟足球场人造草坪,球场仿真草,生产

对基础表面平整度要求较高,以保证人造草面层厚度一致,弹性均匀。平整度合格率在95%以上,5米直尺误差3MM,坡度:横向8‰,纵向5‰,半圆区5‰,表面应平坦、光滑、保证排水。基础应具有一定的强度和稳定性。表面均匀坚实、无裂缝,无烂边麻面,接缝平直光滑,以6000mm×6000mm左右切块为好垫层压实。

人造草坪按生产工艺分为注塑人造草坪和编织人造草坪。注塑人造草坪采用注塑工艺,将塑料颗粒在模具中一次挤压成型,并用打弯技术将草坪弯曲,使草叶等距、等量规律排布,草叶高度统一。适用于幼儿园、运动场、阳台、绿化、沙金等方面。