

服务区餐厅生活污水处理设备

产品名称	服务区餐厅生活污水处理设备
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	5200.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

服务区餐厅生活污水处理设备 一体化污水处理设备的配件说明1、隔栅井的效果是将废水中的悬浮物、杂质阻隔，防止影响后期设备的处理。2、调度池的效果：根据日子用水的特征，排放的水量的时间段不均匀，它们排放的时段底子定于，早、中、晚，三个时间段为高峰期，而调度池则可经将供水不均匀进行调度，让今后的后期处理，能正常的作业，在此调度池中设置了水位操控器，然后能有效地施行自动化操控。3、厌氧池的效果：污水流入厌氧池中，经过拌和机的拌和效果污水与厌氧菌充分联络。厌氧池能将污水中的微生物，有机物进行分化，发作CO₂甲烷等物质。4、缺氧池的效果：厌氧池的水流入缺氧池中进一步对有机物进行分化，对污水中的氨、氮、磷去掉，缺氧池上层的沉清液流入触摸氧化池，而污泥经过回流管进入厌氧池，然后增加厌氧池的浓度，行进厌氧池的处理功率，当厌氧池的浓度饱满后封闭回流阀，翻开流向污泥浓缩池的阀门，让污泥直接流入污泥浓缩池中服务区餐厅生活污水处理设备一体化污水处理设备存在发展的意义一体化污水处理设备主要针对各种难处理的污水，这种情况下一定要处理，所以使用一体化污水处理设备的人越来越多，另外我们在购买和使用的时候肯定会关心发展前景

1.格栅池：负责拦截污水中的漂浮状态的杂货物，确保后续处理设备正常运行。2.调节池：用以调节水质水量，一般调节池容积是每小时处理量的6-10倍，用提升泵提至缺氧池。3.缺氧池：缺氧池为脱氮处理而设置，经过格栅分离后的污水经调节池中的污水提升泵泵入缺氧池与池中的回流硝化液相混合，缺氧池中放置N₂P-II型填料作为反硝化细菌的载体，对氮；磷；硫化物去除效果好，停留时间为2小时与前续工艺中的污泥池相结合形成AO法处理工艺，从而达到脱磷、脱氮的目的。4.生物接触氧化池：共分两级，总生化时间6小时，前一级采用N₂P-I型填料，该填料水流特性十分优越，第二级采用流动载体填料（日方技术），该填料比表面积木，有利于微生物生长处理负荷达30kgBOD_m³/d是一般软性填料的7倍以上，生化池采用中心廊道微孔曝气，污水在生化池内不断循环，充分地跟填料上的生物相接触，达到有机物迅速降解作用。