

# 河北镀锌洗车行钢格板厂家供应喷漆钢梯踏步板花纹楼梯踏步板

产品名称	河北镀锌洗车行钢格板厂家供应喷漆钢梯踏步板 花纹楼梯踏步板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	74.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

河北镀锌洗车行钢格板厂家供应喷漆钢梯踏步板花纹楼梯踏步板

平台钢格板称为热镀锌钢格板平台，很强的抗侧向冲技能了，防锈防腐使用寿命长

平台钢格板称为“热镀锌钢格板平台”，它是一种常用的钢格板产品，此种钢格板在工业各领域用途的，对表面冲击具有强的抵抗力，尤其横杆间距为50mm的钢格板具有很强的抗侧向冲击的能力。

平台钢格板规格

- 1、扁钢间距为30mm的钢格板为工业领域用途广的品种。在常用钢格板的系列中，对表面冲击具有强的抵力。
- 2、扁钢间距为40mm的钢格板为经济、轻便的品种。在跨距小的场合下，是理想的选择。
- 3、扁钢间距为60mm，横杆间距为50mm的钢格板是专为采矿业的应用而开发的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题，常用于采矿业的加工厂、转运站、破碎系统的板面。

平台钢格板材料

- 1、扁钢和横杆均采用GB/T700的Q235制造，根据供需双方协议，也可采用其他材料制造。
- 2、扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪的热轧或冷轧钢带。
- 3、扁钢尺寸允许偏差符合表一 YB/T4001.1-2007的规定。

- 4、齿型扁钢采用热轧扁钢或经过纵剪和冲齿的热轧或冷轧钢带。齿型尺寸在每100mm内不能少于5齿。
- 5、工字型扁钢的截面尺寸及截面惯性矩。

#### 平台钢格板特点

- 1、可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件。
- 2、采用与载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边。
- 3、可在需经常移动或打开的平台钢格板上安装把手和铰链。
- 4、平台钢格板的包边焊接标准是：系列1每五条焊一条；系列2每四条焊一条；系列3每三焊一条。焊缝为不小于3mm的

单面角焊，焊缝长20mm。