

夹布硅胶板

产品名称	夹布硅胶板
公司名称	西安美尔斯电子有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	颜色:红色 硬度:45 ± 5 使用温度:120-160
公司地址	陕西省西安高新区电子工业园区电子西街3号
联系电话	029-88229537 15319988001

产品详情

针对一步法pvb夹胶设备的工艺，我们公司做了无数次实现，最终成功测量了硅胶板在不同温度下，拉伸强度，撕裂强度的不同，我们公司是唯一一家测量了硅胶板在不同温度下的拉伸强度和撕裂强度。产品参数如下，分为直角型样式和裤型样式。我们可以根据客户的不同需求，分为普通硅胶板和高抗撕硅胶板，都是中高温布补强硅胶板，可做最大尺寸，宽度4000mm,长度不受限制，无拼接，厚度2-8mm,完全满足了夹胶炉特别是一步法pvb夹胶玻璃设备的工艺要求，寿命长。特别是高抗超抗撕款幅度硅胶板，寿命是其它硅胶板的2-5倍，是目前市场上技术参数最好的硅胶板。

技术参数？

名称	撕裂强度 25 kn/m	撕裂强度 180 kn/m 直 角型样式/裤型 样式	撕裂强度 200 kn/m 直 角型样式/裤型 样式	拉伸强度 mp a 25	扯断伸长 率 % 25
普通硅橡胶板	18.6	7.89/0	0/0	7.06	456
高抗撕硅橡胶板	43.62	11.9/10.85	10.73/9.48	8.6	450.4

普通硅橡胶板加中温布	35.57	21.74/21.35	18.23/20.18	9.3	286
普通硅橡胶板加高温布	6.5	21.3/21.68	17.84/20.3	4.62	283
高抗撕硅橡胶板加高温布	12.37	18.98/19.85	19.58/20.75	4.71	229
高抗撕硅橡胶板加耐腐蚀涂层	31.21	12.17/18.4	13.14/19.13	8.75	205