

# 高抗撕硅胶板

产品名称	高抗撕硅胶板
公司名称	西安美尔斯电子有限公司
价格	900.00/平方米
规格参数	
公司地址	陕西省西安高新区电子工业园区电子西街3号
联系电话	029-88229537 15319988001

## 产品详情

超抗撕硅橡胶板特点：夹胶玻璃设备用硅橡胶板，由于是在120 -160 条件下，抽真空使用，要求橡胶板不仅耐高温，而且在高温下，应保持高的抗撕强度，满足该温度条件的橡胶板只有硅橡胶板，但硅橡胶板的抗撕强度很低（一般为13-22kn/m），是普通橡胶板一半以下，特别是在高温下，抗撕强度下降更多，难以满足玻璃夹胶机的要求，特别是一步法pvb玻璃夹胶机，目前硅橡胶板，包括高抗撕橡胶板均无法满足使用要求，我们先后使用了国内最主要的三家橡胶企业制作的宽幅硅橡胶板，结果使用最长的寿命60天，短的寿命仅一周。针对一步法pvb夹胶设备的工艺，我们联合有关橡胶企业攻关，历时近两年，开发成功超抗撕宽幅硅橡胶板，抗撕强度达到180kn/m,是目前硅橡胶板的10倍以上，最大尺寸：6500 mm\*3500mm\*2~6mm，完全满足了夹胶玻璃特别是一步法pvb夹胶玻璃设备的工艺要求，寿命达一年以上，用于eva夹胶玻璃设备，寿命达2-5年以上，是目前市场上技术参数最好的硅橡胶板。

主要特征	西安美尔斯电子有限公司
名称	高抗撕硅胶板
型号	syq-3
规格	宽度4000mm,长度不限，厚度2-8mm
参数	硬度80 ± 2，180 扯断强度3.61mpa，180 撕裂强度18.98kn/m，寿命3500

次

性能	耐高温，耐老化，使用温度高，寿命长，无拼接
用途	太阳能组件层压机专用
色泽	色泽鲜明，颜色均匀，无拼接，一次成型，无污染
备注	我们可根据客户的要求不同，定制产品。有小样品。