

替代奇美超耐热ABS新料XR-409H

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 替代奇美超耐热ABS新料XR-409H |
| 公司名称 | 上海道集实业有限公司 |
| 价格 | 17.00/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区疏影路711弄9号201B |
| 联系电话 | 86-2164988138 13301670167 |

产品详情

厂家(产地) : Ig化学 牌号 : xr-409h 拉伸强度 : 44 密度 : 1.05 熔体流动速率 : 0.3 成型收缩率 : 0.55

规格级别 : 耐热 缺口冲击强度 : 缺口冲击强度 成型收缩率:0.4-0.7%

成型温度 : 200-240 干燥条件 : 80-90

2小时物料性能 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.

2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.

3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。

4、流动性比hips差一点,比pmma、pc等好,柔韧性好。

适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件.成型性能 上海道集公司

销售各种pa尼龙回料、pa副牌料及其改性料、改善尼龙浮纤母粒、改善尼龙刚性母粒等。