

# 信越硅油，进口硅油，耐高温硅油，高粘度硅油

产品名称	信越硅油，进口硅油，耐高温硅油，高粘度硅油
公司名称	汇欣实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东东莞黄江镇龙见田管理区23号
联系电话	13712539258

## 产品详情

信越硅油，进口硅油，耐高温硅油，高粘度硅油，高温机械润滑硅油/13712539258

KF-96信越硅油（进口耐高温）用途：绝缘油、润滑油、阻尼油、防震油 消泡剂、脱模剂 矿物油添加剂。KF-96信越硅油具有各种优异的特性而且比一般的硅油 耐高温，因此在工农业生产各部门，国防工业，科学研究及医疗卫生等部门，都得了极其广泛的应用。它广泛用于电气绝缘、脱模、消泡、阻尼、防震、滚压、防尘、防水、高低湿润等方面。产地：日本 粘度：350\* 500\* 1000\*

包装：铁桶密闭包装，25kg/桶(可根据厂家需要量包装)。贮存：不要接触明火，防止日光直射照射 保持通风、干燥.保质期三年（超期检验合格，仍可使用）。运输：防止雨淋，日光曝晒，按非危险品运输。

羟基硅油：特点和性质：本品是羟基封端二甲基硅氧烷，为油状无色或淡黄色液体，采用科学的方法合成，除具有甲基硅油的优良性能外，尚有活泼羟基所带来的特殊性能。用途：本品可用作硅橡胶的结构控制剂，织物的整理剂，可显著提高涤纶线的光滑性和缝性能，耐高温，防静电性能，对涤纶化纤织物进行整理，能使织物柔软挺拔，滑爽弹性好，平整而丰满，同时能赋予织物防水，拒水的性能，本品可用于生产高级纸张的防粘处理等。主要技术指标：外观无色或淡黄色油状液体粘度：25 15-30、羟基含量 6-9、折光率 1.400-1.410

原装：200公斤，分装20公斤，30公斤。

粘度：50CS~100CS~350CS~500CS~1000CS~12500CS

东莞市汇欣有限公司

联系人：唐经理

客户电话：13712539258

客服QQ: 82823629

网站：[www.huixin.net.cn](http://www.huixin.net.cn)

欢迎大家来电咨询, 物美价廉!!!!