

硅pu足球场生产厂家价格合理

产品名称	硅pu足球场生产厂家价格合理
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

硅PU足球场硅PU球场工程施工前，基础底边的优劣立即影响到做出的足球场品质跟美观大方，硅PU薄厚较多也就5-8mm，因此对基础的规定很高，不仅是抗压强度跟平面度，也有排水管坡度等各层面，因此顾客或是是承包单位在做基础的过程中一定要仔细，不可以有一点儿粗心大意和大意。

新水泥混凝土基础规定：

牢靠整平（平面度偏差不大于3mm），有一定排水管坡度（一般横着不大于40/00，竖向不大于20/00，务必保证排水），抗压强度达工程建筑混凝土规范C25抗压强度，浇制后锁水保养不少于7天以上，总体干固保养期不少于28天以上（保证混凝土的干固时间，让混凝土在干固全过程中形成的白色粉末彻底溶解于基础表层）。新混凝土基础浇制后务必切割有效温度变形缝，标准以不大于6x10m为一格子切割，若分版块浇制的板块间务必切割温度缝，切割温度缝规定宽为6~8mm，深层不少于30mm，（保证基础热胀冷缩能集中化在温度缝中转变，不容易造成基础其他地区裂开）；给予三通(试压、插电、通道)一平场所(人力平整场地，挖填地面找平，机械设备夯实，压实度达90%)。

旧水泥混凝土基础规定：

牢靠、整平、无下移版块，断缝隙不**10mm宽，若没有切割有效温度缝，务必按新混凝土基础规定切割温度缝。若基础有下移或较不整平、断缝隙过宽太多等状况，提议再次用沥青混合料（>40mm厚）或水泥混凝土（>50mm厚）铺装地面找平基础。

沥清基础规定：

表层匀称牢靠、无油渍、无未拌和开的水泥块，整平无裂纹，无烂边堆挤，无表面，接缝处平稳光洁，畅通无阻水状况，夯实压实度不少于95%，在大中型碾压压机压之后，无显着轮迹，无酸软脱皮，无疏松细土、波浪纹等状况，平面度偏差**3mm，平面度达标率**过95%，有一定排水管坡度，保证排水。新沥

清基础当然保养不少于28天以上，使沥清中高熔点挥发性**物蒸发彻底，保证硅PU原材料与基础有优良的粘接