

陶瓷脱模剂、钾肥皂，陶瓷母模用脱模剂，油性脱模剂

产品名称	陶瓷脱模剂、钾肥皂，陶瓷母模用脱模剂，油性脱模剂
公司名称	汇欣实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东东莞黄江镇龙见田管理区23号
联系电话	13712539258

产品详情

陶瓷脱模剂、钾肥皂，陶瓷母模用脱模剂，油性脱模剂，陶瓷脱模剂/13712539258v

肥皂（SOFT SOAP）产品规格：15KG/桶用途：陶瓷母模用脱模剂使用方法：钾肥皂1公斤加水4公斤去煮（或用100度的沸水去泡），若用在新CASE母模时则用钾皂1公斤加水2公斤去煮效果会较好。敬请注意使用。CASE石膏的使用说明书

一、CASE石膏的使用方法：

- o 1、混水量体裁35-40%左右，也就是当CASE石膏一公斤的时候，水放0.35-0.4公斤。
- o 2、机械或人工搅拌时间约8-12分钟。
- o 3、待CASE石膏初凝时，即可拆除边围进行修整，初凝时间约为20分钟左右。

二、CASE模的制造方法：

- o 1、把搅拌好的CASE石膏浆倒入原型内。
- o 2、脱模后，用洋干漆连续涂4-5次，放在室外以太阳光曝晒一天，使其干燥。
- o 3、先用钾肥皂涂脂抹粉在CASE模上，经过十分钟后，用清水清洗。如此反复半天直到CASE表面光亮为止，就可以灌工作模。
- o 4、每次灌了工作模脱模以后，得天独厚涂上钾肥皂，再冲洗。此时手不要触摸到CASE模面，以防留下痕纹。

三、附录：

- o 1、洋干漆可用工业酒精（工业无水乙醇）稀释至40-50%的浓度再用。钾肥皂应用2-4倍的水煮泡后再使用。

东莞市汇欣有限公司

联系人：唐经理

客户电话：13712539258

客服QQ: 82823629

网址：www.huixin.net.cn

欢迎大家来电咨询, 物美价廉!!!!