

# 索尼BRC-Z330 CMOS高清彩色视频摄像机

产品名称	索尼BRC-Z330 CMOS高清彩色视频摄像机
公司名称	深圳市金长星科技发展有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区建设路东方广场7楼
联系电话	0755-82126213 18823315525

## 产品详情

重量	1.9 kg
----	--------

产品型号	BRC-Z330
信号系统	1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
同步系统	内部/外部
成像装置	1/3英寸 CMOS成像器
有效像素	约200万像素
镜头	18倍光学变焦 (使用数字变焦后为72倍)
焦距	f=4.6到 82.8 mm (F1.6到F2.2)
最小物距	100 mm (广角, 限制器关闭), 500 mm (广角, 限制器打开), 1000 mm (长焦, 限制器打开)
水平视角	3.3 到 55.1度
平移/俯仰角度	-175 到 +175度, (平移), -30到+90度(俯仰)

平移/俯仰速度	0.25到60度/秒 (平移/俯仰)
最低照度	6 lx (50 IRE, F1.6, +24 dB)
信噪比	50 dB
快门速度	1/10,000到1/60秒, 或1/10,000到1/50秒
增益	自动/手动 (-3 到24 dB 和超级增益)
白平衡	自动1/自动2/室内/室外/一键式/手动
图像翻转	打开/关闭
预设位	16个位置
接口	
高清视频输出	D-Sub 15芯: 分量 (Y/Pb/Pr)或RGB, HD, VD或同步
标清视频输出	复合, Y/C
外同步输入	BNC
摄像机控制接口	小型 DIN 8针: RS-232C (VISCA IN), 小型DIN 8 针: RS-232C (VISCA 输出), 8针插头: RS-422 (VISCA 输入/输出)
一般规格	
操作温度	0到40度
存放温度	-20到60度
电源规格	直流10.8 到13.2 V
功耗	最大 18 W (不带选购板)
尺寸 (宽 x 高 x 深)	160.8 x 193.4 x 186 mm

RM-BR300键盘技术参数：

RM-BR300能控制七台摄像机 (菊花链链接)。

所有的摄像机设置包括摇拍/俯仰/缩放和16个预设位置，

符合人机工程学的操纵杆设计多功能的控制板可以提供极好的可操作性。

SONY RMBR300遥控器能控制下面索尼公司PTZ摄像机：

BRC-H700,BRC-300,EVI-HD1,EVI-D70,EVI-D100,EVI-D31

详细参数:

- 照相机控制界面-( VISCA协议)-( VISCA协议)
- 外部控制触点闭合
- 电源：DC 10.8-13.2 V
- 功率2.4 W
- 尺寸( WxHxD ) 391.3x 185x 145.9毫米
- 重量950 g

随机提供配件：交流适配器(1), 交流电源线缆 (1),3米RS-232线缆 (1), 操作说明书(1)